

JUDO. Распродажа

ФИЛЬТРЫ JUDO. РАСПРОДАЖА

Высокое качество очистки водопроводной воды обеспечивает применение фильтров JUDO. ВИСА-ГИНГЕР предлагает приобрести эти устройства на максимально привлекательных условиях.

JUDO Pure Tap-ACMF 1/2"

Арт. 8115010N

12620,30 Р
~~616,00 €~~



Комбинация из картриджных фильтров с прозрачным пластиковым корпусом современного дизайна. Первый картридж содержит фильтрующий блок из активированного угля, второй блок содержит мембрану микрофильтрации. В набор входит кран для отбора воды, крепление фильтра на стену, шланги подключения, фитинг с клапаном, посеребренная спираль для дополнительной антибактериальной защиты. Подключение 1/2", Проток 200 л/ч, Макс. температура воды 30°C, Мин./Макс. давление - 2/10 бар, Рекомендуемый интервал замены картриджей - 6 месяцев.

JUDO JFK-AKB 10-4 (E-Teil) Сменный картридж, активированный уголь

Арт. 8115016N

1358,98 Р
~~66,00 €~~

Фильтр 1 "активированный уголь" (для JUDO Pure Tap-ACMF).

Наполнитель этого фильтра - высококачественный активированный уголь (удаляет частицы от 10 мкм). В этой части фильтра из воды будут удалены: ржавчина, грязь, хлор, свинец, пестициды и т.д., кроме того, из воды исчезнут неприятный вкус и запах.

JUDO JFK-MF 02-4 (E-Teil) Сменный картридж, микрофильтрация

Арт. 8115017N

1452,38 Р
~~70,40 €~~

Фильтр 2 "Микрофильтрация" (для JUDO Pure Tap-ACMF). Картридж микрофильтрации останавливает частицы размером более 0,2 мкм. Этот барьер избавит Вашу воду от таких неприятных обитателей, как например: Legionella, Cysts, Cryptosporidium...

JUDO JU-WEL Compact 1/4"

Арт. 8012515N

6692,4 Р
~~332,20 €~~



Принцип действия установки JU-WEL COMPACT основывается на теории о кластерно-молекулярном строении воды, согласно которой, протекая через километры труб, десятки различных приборов естественная структура воды полностью разрушается.

Преобразователь структуры воды JUDO JU-WEL восстанавливает природное строение воды, делая её похожей на родниковую. Проходя через специально отобранные камни, видоизменённые кластеры воды как бы заново взламываются и приобретают естественные симметричные формы. Согласно исследованиям учёных такая вода положительно влияет на каждый живой организм.

Прибор эксклюзивного дизайна содержит полудрагоценные камни: аметист, розовый кварц и горный хрусталь.

Корпус из высококачественного пластика PN 10, часть корпуса прозрачная. Монтируется под раковиной после входного вентиля холодной воды, подключение 3/8" накидной гайкой и резиновой прокладкой.

Встроенная изменяющая цвет подсветка, дополняет процесс улучшения структуры воды, оказывая на организм человека действие, аналогичное описанному в теории о цветотерапии

ФИЛЬТРЫ JUDO. РАСПРОДАЖА

JUDO Защитный фильтр с обратной промывкой для горячей воды (до 70°C) Easy Filt BHW 1"

Арт. 8070650 / 8070637N

6734,31 ₽
~~325,60 €~~



Характеристики: Поток воды (м³/ч) – 4,5, скважность (мм) – 0,1 мм, монтажная длина фильтра – 195 мм, ширина фильтра – 81 мм, расстояние вниз от центра трубы – 70 мм, расстояние вверх от центра трубы – 230 мм. Для горячей воды (до 70°C).

Корпус фильтра, а так же все внутренние детали выполнены из материалов устойчивых к любым химическим, физическим и коррозионным элементам, которые могут содержаться в питьевой воде (DIN 19632). Корпус фильтра, а также все внутренние детали выполнены из материалов, отвечающих по своим свойствам требованиям для материалов, контактирующих с питьевой водой.

- Удобство – работа без замены фильтрующего элемента и минимальный расход воды при обратной промывке.
- Эффективность – технология обратной промывки использует перепад давления, очищая частицы с поверхности сетки без прерывания подачи водоснабжения.
- Гигиена – работа без замены картриджей исключает попадания воздуха в фильтрующую секцию.

JUDO Защитный фильтр с обратной промывкой и встроенным редуктором давления для холодной воды (до 30°C) Easy Filt

BP 1" Арт. 8171011N

BP 3/4" Арт. 8171010N

7060,06 ₽
~~343,20 €~~
7878,86 ₽
~~343,20 €~~

Характеристики:

- Поток воды (м³/ч):
 - 3,6 – арт. 8171011N;
 - 2,3 – арт. 8171010N;
- Скважность (мм) – 0,1 мм;
- Монтажная длина фильтра:
 - 195 мм – арт. 8171011N;
 - 180 мм – арт. 8171010N;
- Ширина фильтра – 80 мм;
- Расстояние вниз от центра трубы – 158 мм;
- Расстояние вверх от центра трубы – 271 мм;
- Для холодной воды (до 30°C).

Корпус фильтра, а так же все внутренние детали выполнены из материалов устойчивых к любым химическим, физическим и коррозионным элементам, которые могут содержаться в питьевой воде (DIN 19632). Корпус фильтра, а также все внутренние детали выполнены из материалов, отвечающих по своим свойствам требованиям для материалов, контактирующих с питьевой водой.

- Удобство – работа без замены фильтрующего элемента и минимальный расход воды при обратной промывке.
- Эффективность – технология обратной промывки использует перепад давления, очищая частицы с поверхности сетки без прерывания подачи водоснабжения.
- Гигиена – работа без замены картриджей исключает попадания воздуха в фильтрующую секцию.



ФИЛЬТРЫ JUDO. РАСПРОДАЖА

JUDO Защитный фильтр с обратной промывкой и встроенным редуктором давления для холодной воды (до 30°C) JUKO LongLife 1"

Арт. 8170251N

7458,00 ₺
341,00 €



Характеристики:

- Поток воды (м³/ч) – 3,6,
- скважность (мм) – 0,1 мм,
- монтажная длина фильтра – 195 мм,
- ширина фильтра – 130 мм,
- расстояние вниз от центра трубы – 158 мм,
- расстояние вверх от центра трубы – 270 мм.

Фильтр выполнен в пластиковом корпусе. Монтируется на трубопровод на латунную головку с резьбовым соединением. Фильтрующий элемент из нержавеющей стали, элементы очистки с посеребренным напылением. Обратная промывка и очистка смотрового стекла осуществляется посредством вращения удобного ручного маховика. Запатентованный керамический сливной вентиль с дренажным соединением под шланг или канализационную трубу. На верхней крышке встроен индикатор времени. Фильтры этой серии имеют встроенный редуктор давления для выравнивания колебаний и защиты от гидроударов и встроенный манометр.

- Надёжность – многомиллионно испытанная технология керамических шайб.
- Экономия денег – без затрат на смену картриджей.
- Экономия воды – короткое время обратной промывки = низкий расход воды.
- Практичность – непрерывная подача воды.
- Гигиена – эффективная фильтрация частиц загрязнения и предотвращение развития микроорганизмов.
- Комфорт – быстрая и надёжная обратная промывка с помощью автоматики (опция). Интервалы промывки выставляются индивидуально (день, неделя, месяц, 2 месяца).

JUDO Защитный фильтр с обратной промывкой JUNIOR

BP 1" Арт. 8106150N

5387,36 ₺
219,00 €

BP 3/4" Арт. 8070012N

4897,69 ₺
240,90 €



Характеристики:

- Поток воды (м³/ч): 4,5 арт. 8106150N, 3,3 арт. 8070012N;
- Скважность (мм) – 0,1 мм;
- Монтажная длина фильтра – 90 мм
- Компактный фильтр для монтажа в малых пространствах.

Корпус фильтра, а так же все внутренние детали выполнены из материалов устойчивых к любым химическим, физическим и коррозионным элементам, которые могут содержаться в питьевой воде (DIN 19632). Корпус фильтра, а также все внутренние детали выполнены из материалов, отвечающих по своим свойствам требованиям для материалов, контактирующих с питьевой водой.

- Удобство – работа без замены фильтрующего элемента и минимальный расход воды при обратной промывке.
- Эффективность – технология обратной промывки использует перепад давления, очищая частицы с поверхности сетки без прерывания подачи водоснабжения.
- Гигиена – работа без замены картриджей исключает попадания воздуха в фильтрующую секцию.

ФИЛЬТРЫ JUDO. РАСПРОДАЖА

JUDO Защитный фильтр с обратной промывкой для холодной воды PROFI PLUS 3/4"

Арт. 8010072N

9183,90 ₺
~~448,80 €~~



Характеристики:

- Поток воды (м³/ч) – 4,0,
- Сквозность (мм) – 0,1 мм,
- Монтажная длина фильтра – 180 мм.

Фильтр механической очистки с запатентованной технологией обратной промывки. Данная технология точечно-ротационной промывки позволяет значительно улучшить процесс очистки сетки, увеличить срок службы фильтра и сэкономить воду на промывку.

Монтируется на трубопровод с помощью поворотного фланца. Возможно устанавливать на горизонтальный и вертикальный трубопроводы. Корпус фильтра, а так же все внутренние детали выполнены из материалов устойчивых к любым химическим и физическим коррозионным элементам, которые могут содержаться в питьевой воде.

Фильтрующий элемент из нержавеющей стали с серебряным напылением для предотвращения размножения микроорганизмов внутри фильтра. Установлен маховик (с запоминающей электроникой) для осуществления обратной промывки и одновременной очистки смотрового стекла. Промывка включается посредством вращения верхней крышки. Промывка сетки и очистка внутренней поверхности стекла производится за счёт вращения отсасывающих дренажных сопел по поверхности сетки.

- Самая эффективная технология промывки (точечно-ротационная промывка)
- Надёжная защита против механических частиц,
- Профилактика против образования бактерий с помощью серебряного покрытия сетки,
- Без дополнительных затрат на замену картриджа,
- Интуитивно понятная обратная промывка, непрерывная подача воды.

JUDO Рем. комплект картриджей PROFI

Арт. 2010335N

1322,20 ₺
~~45,10 €~~

JUDO Защитный фильтр с обратной промывкой для холодной воды SPEEDY LongLife

BP 1 1/4" Арт. 8070570N

5045,70 ₺
~~249,70 €~~

BP 1" Арт. 8070569N

4672,18 ₺
~~190,00 €~~



Характеристики:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Поток воды (м³/ч): <ul style="list-style-type: none"> ○ 3,8 (6,1) арт. 8070570N; ○ 3,5 (5,6) арт. 8070569N; ▪ Сквозность (мм) – 0,1 мм; ▪ Ширина фильтра – 195 мм, ▪ Расстояние вниз от центра трубы – 125 мм | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Монтажная длина фильтра: <ul style="list-style-type: none"> ○ 230 арт. 8070570N; ○ 195 арт. 8070569N; ▪ Расстояние вверх от центра трубы: <ul style="list-style-type: none"> ○ 270 арт. 8070570N; ○ 265 арт. 8070569N; |
|---|---|

Фильтр выполнен в пластиковом корпусе. Монтируется на трубопровод на латунную головку с резьбовым соединением. Фильтрующий элемент из нержавеющей стали, элементы очистки с посеребренным напылением. Обратная промывка и очистка смотрового стекла осуществляется посредством вращения удобного ручного маховика. Запатентованный керамический сливной вентиль с дренажным соединением под шланг или канализационную трубу. На верхней крышке встроен индикатор времени.

- Надёжность – многомиллионно испробованная технология керамических шайб.
- Экономия денег – без затрат на смену картриджей.
- Экономия воды – короткое время обратной промывки = низкий расход воды.
- Практичность – непрерывная подача воды
- Гигиена – эффективная фильтрация частиц загрязнения и предотвращение развития микроорганизмов
- Комфорт – быстрая и надёжная обратная промывка с помощью автоматики (опция). Интервалы промывки выставляются индивидуально (день, неделя, месяц, 2 месяца).
- Надёжность – запатентованная система резервного энергопитания закрывает промывной клапан даже если во время обратной промывки у Вас не будет электроэнергии (опция).