

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.



ООО "ВИСА ГИНГЕР"

Телефон: **+7 (495) 989-2303**
E-mail: **info@visa-gienger.ru**
Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
В СОЦ. СЕТЯХ:



Офис и склад, Очаково

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**



Офис, Родниковая


Адрес: **119297, Москва, Солнцево, ул. Родниковая, д. 30, корп. 1**



ВИСА ГИНГЕР,
ОЧАКОВО
на Яндекс.Картах:
[yandex.ru/maps/-/
CCQtmyUtWC](https://yandex.ru/maps/-/CCQtmyUtWC)



ВИСА ГИНГЕР,
РОДНИКОВАЯ
на Яндекс.Картах:
[yandex.ru/maps/-/
CHxQy20c](https://yandex.ru/maps/-/CHxQy20c)



Внимание! Курс евро – фиксированный, 95,00 руб./евро.

Водонагреватели косвенного нагрева UBC и UBC DC

Стальные, напольные, эмалированные бойлеры косвенного нагрева с дополнительным ТЭНом.

Особенности

- Модели с одним и двумя змеевиками (DC).
- Модель 150 литров с верхним подключением.
- ТЭН мощностью 3 кВт во всех моделях.
- Два предохранительных клапана в комплекте:
 - Сбросной предохранительный клапан с функцией обратного клапана на входе холодной воды
 - Комбинированный предохранительный клапан по температуре и давлению на выходе горячей воды
- Рабочий термостат и предохранительный термостат от перегрева для контроля за работой электрического нагревательного элемента (ТЭНа).
- Магниевые аноды увеличенного размера для дополнительной защиты от коррозии.
- Кран для слива воды и фиксатор для датчика температуры бойлера в комплекте.
- Теплоизоляция из вспененного пенополиуретана толщиной 40 мм в моделях 100, 200, 250 и 300 л
- Теплоизоляция из вспененного пенополиуретана толщиной 50 мм в моделях 150, 400 и 500 л
- Высококачественное порошковое эмалирование.
- Высокопроизводительный змеевик 24–40 кВт.

Отличия моделей:

UBC 150



- Один змеевик
- Верхнее подключение
- Один магниевый анод

UBC 100/200/250 /300/400/500



- Один змеевик
- Боковое подключение
- Один (до 100–200 л) или два магниевых анода (от 250 л)

UBC DC 200/300/400/500



- Два змеевика
- Боковое подключение
- Два магниевых анода

Характеристики водонагревателей UBC:

Модель	UBC 150	UBC 100	UBC 200	UBC 250	UBC 300	UBC 400	UBC 500
Артикул	CNEWT150S01	CNEWT100S01	CNEWT200S01	CNEWT250S01	CNEWT300S01	CNEWT400S01	CNEWT500S01
Расположение патрубков подкл-я	Сверху	Сбоку					
Ёмкость бойлера, л	150	100	200	250	300	400	500
Макс. мощность змеевика*, кВт	24,1	24,1	30,6	30,6	40,4	40,4	40,4
Мощность ТЭНа, кВт	3	3	3	3	3	3	3
Макс. рабочая температура горячей воды в баке °С	95	95	95	95	95	95	95
Макс. рабочая температура греющей воды, °С	110	110	110	110	110	110	110
Потери напора в змеевике при номинальной, м Н2О	0,42	0,42	0,75	0,75	1,3	1,3	1,3
Номинальный расход теплоносителя, м3/ч	1,0	1,0	1,5	1,5	2,0	2,0	2,0
Производительность горячей воды при ΔТ=35°С* л/ч	590,0	590,0	750,0	750,0	990,0	990,0	990,0

Диапазон регулирования темп. воды, °С	49-82	49-82	49-82	49-82	49-82	49-82	49-82
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере** °С	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65
Макс. давление воды в баке ГВС, бар	10	10	10	10	10	10	10
Макс. давление воды в змеевике, бар	10	10	10	10	10	10	10
Потеря тепла в режиме ожидания, кВт*ч/24ч	1,3	1,15	2,1	2,3	2,5	2,75	3
Габаритные размеры: высота, мм	1084	1161	1562	1324	1574	1632	1769
Габаритные размеры: диаметр, мм	Ø600	Ø450	Ø520	Ø620	Ø620	Ø710	Ø710
Вес нетто/брутто, кг	72/78	49/53	82/88	89/105	101/108	128/137	134/143

* Характеристики даны при темп-ре греющей котловой воды 90°C и нагреве горячей воды от 10°C до 45°C.

** Регулируется на греющем котле.

Характеристики водонагревателей UBC DC (два змеевика):

Модель	UBC 200 DC	UBC 300 DC	UBC 400 DC	UBC 500 DC
Артикул	CNEWT200D01	CNEWT300D01	CNEWT400D01	CNEWT500D01
Расположение патрубков подключения	Сбоку			
Ёмкость бойлера, лит.	200	300	400	500
Макс. мощность верхнего змеевика*, кВт	24	24	30	40
Макс. мощность нижнего змеевика*, кВт	24	24	15	22
Макс. рабочая температура горячей воды в баке, °С	95	95	95	95
Макс. рабочая температура греющей воды, °С	110	110	110	110
Потери напора в верхнем змеевике при номинальной циркуляции, м Н2О	0,42	0,42	0,7	1,3
Номинальный расход теплоносителя в верхнем змеевике, м3/ч	1,0	1,0	1,0	1,0
Потери напора в нижнем змеевике при номинальной циркуляции, м Н2О	0,42	0,42	0,15	0,38
Номинальный расход теплоносителя, м3/ч	1,0	1,0	1,5	1,5
Производительность горячей воды при, л/ч	1180,0	1180,0	1090,0	1530,0
Диапазон регулирования темп. воды термостатом ТЭНа, °С	49-82	49-82	49-82	49-82
Диапазон регулирования темп. воды в бойлере **, °С	30-65	30-65	30-65	30-65
Макс. давление воды в баке ГВС, бар	10	10	10	10
Макс. давление воды в змеевике, бар	10	10	10	10
Потеря тепла в режиме ожидания, кВт*ч/24ч	2,35	3,1	2,95	3,3
Габаритные размеры: высота, мм	1562	1753	1632	1769
Габаритные размеры: диаметр, мм	Ø520	Ø620	Ø710	Ø710
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг	93/99	124/131,5	136/144,5	151/160,5

* Характеристики даны при темп-ре греющей котловой воды 80°C и нагреве горячей воды от 10°C до 45°C.

** Регулируется на греющем котле.

Цены на водонагреватели BAXI UBC:

Артикул	Модель	Описание	Цены, евро
CNEWT100S01	UBC 100	одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 100 л.	843,00
CNEWT150S01	UBC 150	одиночный змеевик, с верхним подключением, ёмкостью 150 л.	909,00
CNEWT200S01	UBC 200	одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 200 л.	1051,00
CNEWT250S01	UBC 250	одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 250 л.	1217,00
CNEWT300S01	UBC 300	одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 300 л.	1381,00
CNEWT400S01	UBC 400	одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 400 л.	1776,00
CNEWT500S01	UBC 500	одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 500 л.	1867,00
CNEWT200D01	UBC 200 DC	двойной змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 200 л.	1424,00
CNEWT300D01	UBC 300 DC	двойной змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 300 л.	1647,00
CNEWT400D01	UBC 400 DC	двойной змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 400 л.	1975,00
CNEWT500D01	UBC 500 DC	двойной змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 500 л.	2068,00