

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
В соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Водонагреватели косвенного нагрева UBC и UBC DC

Стальные, напольные, эмалированные бойлеры косвенного нагрева с дополнительным ТЭНом.

Особенности

- Модели с одним и двумя змеевиками (DC).
- Модель 150 литров с верхним подключением.
- ТЭН мощностью 3 кВт во всех моделях.
- Два предохранительных клапана в комплекте:
 - Сбросной предохранительный клапан с функцией обратного клапана на входе холодной воды
 - Комбинированный предохранительный клапан по температуре и давлению на выходе горячей воды
- Рабочий термостат и предохранительный термостат от перегрева для контроля за работой электрического нагревательного элемента (ТЭНа).
- Магниеые аноды увеличенного размера для дополнительной защиты от коррозии.
- Кран для слива воды и фиксатор для датчика температуры бойлера в комплекте.
- Теплоизоляция из вспененного пенополиуретана толщиной 40 мм в моделях 100, 200, 250 и 300 л
- Теплоизоляция из вспененного пенополиуретана толщиной 50 мм в моделях 150, 400 и 500 л
- Высококачественное порошковое эмалирование.
- Высокопроизводительный змеевик 24–40 кВт.

Отличия моделей:

UBC 150



- Один змеевик
- Верхнее подключение
- Один магниевый анод

UBC 100/200/250 /300/400/500



- Один змеевик
- Боковое подключение
- Один (до 100-200 л) или два магниевых анода (от 250 л)

UBC DC 200/300/400/500



- Два змеевика
- Боковое подключение
- Два магниевых анода

Характеристики водонагревателей UBC:

| Модель | UBC 150 | UBC 100 | UBC 200 | UBC 250 | UBC 300 | UBC 400 | UBC 500 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Артикул | CNEWT150S01 | CNEWT100S01 | CNEWT200S01 | CNEWT250S01 | CNEWT300S01 | CNEWT400S01 | CNEWT500S01 |
| Расположение патрубков подкл-я | Сверху | Сбоку | | | | | |
| Ёмкость бойлера, л | 150 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Макс. мощность змеевика*, кВт | 24,1 | 24,1 | 30,6 | 30,6 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
| Мощность ТЭНа, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. рабочая температура горячей воды в баке °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Макс. рабочая температура греющей воды, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Потери напора в змеевике при номинальной, м Н2О | 0,42 | 0,42 | 0,75 | 0,75 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Номинальный расход теплоносителя, м3/ч | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Производительность горячей воды при ΔT=35°C* л/ч | 590,0 | 590,0 | 750,0 | 750,0 | 990,0 | 990,0 | 990,0 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|
| Диапазон регулирования темп. воды, °C | 49-82 | 49-82 | 49-82 | 49-82 | 49-82 | 49-82 | 49-82 |
| Диапазон регулирования темп. воды в бойлере** °C | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 |
| Макс. давление воды в баке ГВС, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. давление воды в змеевике, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потеря тепла в режиме ожидания, кВт*ч/24ч | 1,3 | 1,15 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,75 | 3 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 1084 | 1161 | 1562 | 1324 | 1574 | 1632 | 1769 |
| Габаритные размеры: диаметр, мм | Ø600 | Ø450 | Ø520 | Ø620 | Ø620 | Ø710 | Ø710 |
| Вес нетто/брутто, кг | 72/78 | 49/53 | 82/88 | 89/105 | 101/108 | 128/137 | 134/143 |

* Характеристики даны при темп-ре греющей котловой воды 90°C и нагреве горячей воды от 10°C до 45°C.

** Регулируется на греющем котле.

Характеристики водонагревателей UBC DC (два змеевика):

| Модель | UBC 200 DC | UBC 300 DC | UBC 400 DC | UBC 500 DC |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Артикул | CNEWT200D01 | CNEWT300D01 | CNEWT400D01 | CNEWT500D01 |
| Расположение патрубков подключения | Сбоку | | | |
| Ёмкость бойлера, лит. | 200 | 300 | 400 | 500 |
| Макс. мощность верхнего змеевика*, кВт | 24 | 24 | 30 | 40 |
| Макс. мощность нижнего змеевика*, кВт | 24 | 24 | 15 | 22 |
| Макс. рабочая температура горячей воды в баке, °C | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Макс. рабочая температура греющей воды, °C | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Потери напора в верхнем змеевике при номинальной циркуляции, м H ₂ O | 0,42 | 0,42 | 0,7 | 1,3 |
| Номинальный расход теплоносителя в верхнем змеевике, м ³ /ч | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Потери напора в нижнем змеевике при номинальной циркуляции, м H ₂ O | 0,42 | 0,42 | 0,15 | 0,38 |
| Номинальный расход теплоносителя, м ³ /ч | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |
| Производительность горячей воды при, л/ч | 1180,0 | 1180,0 | 1090,0 | 1530,0 |
| Диапазон регулирования темп. воды термостатом ТЭНа, °C | 49-82 | 49-82 | 49-82 | 49-82 |
| Диапазон регулирования темп. воды в бойлере **, °C | 30-65 | 30-65 | 30-65 | 30-65 |
| Макс. давление воды в баке ГВС, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Макс. давление воды в змеевике, бар | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Потеря тепла в режиме ожидания, кВт*ч/24ч | 2,35 | 3,1 | 2,95 | 3,3 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 1562 | 1753 | 1632 | 1769 |
| Габаритные размеры: диаметр, мм | Ø520 | Ø620 | Ø710 | Ø710 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО, кг | 93/99 | 124/131,5 | 136/144,5 | 151/160,5 |

* Характеристики даны при темп-ре греющей котловой воды 80°C и нагреве горячей воды от 10°C до 45°C.

** Регулируется на греющем котле.

Цены на водонагреватели BAXI UBC:

| Артикул | Модель | Описание | Цены, евро |
|-------------|------------|--|----------------|
| CNEWT100S01 | UBC 100 | одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 100 л. | 902,00 |
| CNEWT150S01 | UBC 150 | одиночный змеевик, с верхним подключением, ёмкостью 150 л. | 974,00 |
| CNEWT200S01 | UBC 200 | одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 200 л. | 1125,00 |
| CNEWT250S01 | UBC 250 | одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 250 л. | 1304,00 |
| CNEWT300S01 | UBC 300 | одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 300 л. | 1479,00 |
| CNEWT400S01 | UBC 400 | одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 400 л. | 1902,00 |
| CNEWT500S01 | UBC 500 | одиночный змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 500 л. | 2000,00 |
| CNEWT200D01 | UBC 200 DC | двойной змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 200 л. | 1525,00 |
| CNEWT300D01 | UBC 300 DC | двойной змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 300 л. | 1764,00 |
| CNEWT400D01 | UBC 400 DC | двойной змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 400 л. | 2115,00 |
| CNEWT500D01 | UBC 500 DC | двойной змеевик, с боковым подключением, ёмкостью 500 л. | 2215,00 |