

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Арматура предохранительная

Группа безопасности котла до 50 кВт, присоединение резьбовое В 1"

Группа безопасности котла для защиты закрытых систем отопления до 50 кВт, состоит из мембранного предохранительного клапана, автоматического воздухоотводчика и манометра. Рабочая температура от -10°C до 120°C. Группа может вращаться относительно вертикальной оси для легкого доступа к показаниям манометра.

Технические данные

- Тип резьбы: внутренняя
- Присоединение резьбовое: 1, дюйм
- Макс. рабочее давление: 3, бар
- Макс. рабочая температура: 120 °С.



Артикул	Наименование	Цена, евро
ESG03.10	Группа безопасности котла до 50 кВт, 1"	56,70

Группа безопасности водонагревателя до 10 кВт, присоединение резьбовое В 3/4"

Группа безопасности бойлера ELSSEN для защиты водонагревателей от избыточного давления воды и предотвращения обратного слива воды. Состоит из обратного клапана (7 атм) и сливного патрубка. Рабочая температура от 2°C до 95°C.

Технические данные:

- Тип резьбы: внутренняя
- Присоединение резьбовое: 3/4, дюйм
- Макс. рабочее давление, бар: 7, бар
- Макс. рабочая температура: 95 °С



Артикул	Наименование	Цена, евро
ESB01.10	Группа безопасности водонагревателя с мощностью до 10 кВт, 3/4"	82,08