

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Система обвязки котельных, GEFFEN MKC70, DN 20

Насосная группа GEFFEN MKC70 без смесителя, с насосом



Артикул	Наименование	Цена, руб.
01092004	Модуль D 20 прямой с насосом 15/5 MKC 70	15247,00
01092005	Модуль D 20 прямой с энергоэффективным насосом 15/6 MKC 70	21975,00

- Мощность: max 23 кВт при $\Delta T=20^{\circ}C$.
- Отопление до 170 м²
- Межосевое расстояние – 100 мм.
- Макс. допустимая температура: 95°C.
- Макс. допустимое давление: 6 бар.
- Максимальный расход – 1 м³/ч
- Верхнее подключение: 3/4" ВР.
- Нижнее подключение: 1" НР.
- Размеры, мм 291 x 100 x 125

Насосная группа GEFFEN MKC70 с насосом, со смесителем



Артикул	Наименование	Цена, руб.
01092006	Модуль D 20 смесительный с насосом 15/5 MKC 70	19412,00
01092007	Модуль D 20 смесительный с энергоэффективным насосом 15/6 MKC 70	26430,00

- Мощность: max 17 кВт при $\Delta T=20^{\circ}C$.
- Теплый пол до 110 м², отопление до 140 м²
- Межосевое расстояние – 100 мм.
- Макс. допустимая температура: 95°C.
- Макс. допустимое давление: 6 бар.
- Максимальный расход – 0,73 м³/ч
- Верхнее подключение: 3/4" ВР.
- Нижнее подключение: 1" НР.
- Размеры, мм 291 x 100 x 125

Стальной распределительный коллектор GEFFEN MKC70



Артикул	Наименование	Размеры (ВxШxГ), мм	Цена, руб.
01092009	2-х контурный коллектор MKC 70	150 x 412 x 141,5	7370,00
01092010	3-х контурный коллектор MKC 70	150 x 612 x 141,5	8250,00
01092019	5-ти контурный коллектор MKC 70	150 x 612 x 141,5	11880,00

Распределительный коллектор для применения в отопительных системах для монтажа до 5 насосных групп

- Мощность: 2-х контурный max 45 кВт, 3-х и 5-ти контурный max 70 кВт при $\Delta T=20^{\circ}C$.
- Макс. допустимая температура: 95°C.
- Макс. допустимое давление: 6 бар.
- Подключение к отопительным контурам: 1" ВР накидная гайка
- Нижнее подключение: 1" НР
- Комплектация: теплоизоляция ЕРР, накидные гайки

Стальной распределительный коллектор со встроенным гидравлическим разделителем GEFFEN MKC70



Артикул	Наименование	Размеры (ВxШxГ), мм	Цена, руб.
01092002	2-х контурный коллектор со встроенным гидравлическим разделителем MKC 70	337 x 190 x 177	9570,00
01092003	3-х контурный коллектор со встроенным гидравлическим разделителем MKC 70	528 x 166 x 142	13200,00

Распределительный коллектор со встроенным гидравлическим разделителем для применения в отопительных системах для монтажа до 3 насосных групп

- Мощность: 2-х контурный max 45, 3-х контурный max 70 кВт при $\Delta T=20^{\circ}C$.
- Макс. допустимая температура: 95°C.
- Макс. допустимое давление: 6 бар.
- Подключение к отопительным контурам: 1" ВР накидная гайка
- Верхнее подключение: 2-х контурный - 3/4" НР, 3-х контурный 1" НР
- Комплектация: воздухоотводчик, отсекающий клапан, сливной кран, теплоизоляция ЕРР.

Гидравлический разделитель GEFFEN MKC70



Артикул	Наименование	Ду	Размеры (В×Ш×Г), мм	Цена, руб.
01092008	Гидравлический разделитель MKC 70	25	519 × 300 × 141,5	5500,00
01092020	Гидравлический разделитель Ду32 MKC70 (72 кВт)	32	519 × 300 × 141,5	6930,00

- Мощность: Ду 25 max 45 кВт, Ду 32 max 72 кВт при $\Delta T=20^{\circ}C$.
- Макс. допустимая температура: $95^{\circ}C$.
- Макс. допустимое давление: 6 бар.
- П Подключение Ду25 1" НР, Ду32 – 1¼" НР
- Комплектация: воздухоотводчик, отсечной клапан, сливной кран, теплоизоляция EPP

Узел низкотемпературного контура GEFFEN MKC70



Артикул	Наименование	Размеры (В×Ш×Г), мм	Цена, руб.
01092001	Узел низкотемпературного контура MKC 70	248 × 93 × 151,5	4000,00

Узел низкотемпературного контура применяется для организации системы теплых полов на небольших объектах

- Мощность: max 11 кВт при $\Delta T=20^{\circ}C$.
- Макс. допустимая температура: $95^{\circ}C$.
- Макс. допустимое давление: 6 бар.
- Подключение к отопительным контурам: 1" ВР накидная гайка
- Верхнее подключение: 3/4" НР
- Комплектация: теплоизоляция EPP, накидные гайки

Термостатическая головка с выносным датчиком MKC70



Артикул	Наименование	Цена, руб.
VT.5012.0.0	Термостатическая головка с выносным датчиком (диапазон $20-70^{\circ}C$) MKC70. Старый артикул: 01092012	5302,00

Комплект кронштейна (с крепежом к стене) MKC70



Артикул	Наименование	Цена, руб.
01092011	Комплект кронштейна (с крепежом к стене) MKC 70	294,00

В комплект входит кронштейн 1шт, необходимый крепеж к стене и изделию

- Для распределительных коллекторов и гидравлического разделителя необходимо 2 кронштейна
- Для узла низкотемпературного контура необходим 1 кронштейн

Электропривод MKC70



Артикул	Наименование	Цена, евро
01092013	Электропривод 230В MKC 70 (трёхточечное плавное регулирование)	270,00

Трубка накладного датчика MKC70



Артикул	Наименование	Цена, руб.
01092014	Трубка накладного датчика ¾"	557,00

Подключение MKC 70 с теплоизоляцией



Артикул	Наименование	Цена, руб.
01100014	Подключение MKC 70 с теплоизоляцией (0,6 и 0,6 м) ВН 1", переходы ВН ¾" × 1" в комплекте	3045,00
01100013	Подключение MKC 70 с теплоизоляцией (0,4 и 0,6 м) ВН 1", переходы ВН ¾" × 1" в комплекте	2468,00

Комплект заглушек контура МКС70

Артикул	Наименование	Цена, руб.
01092021	Комплект заглушек контура (2шт.)	1270,00

Гильза погружного датчика МКС70



Артикул	Наименование	Цена, руб.
01092015	Гильза погружного датчика МКС70/МКС100	1786,00

Система обвязки котельных, GEFEN МКС135, DN 25

Насосная группа GEFEN МКС135 без смесителя, с насосом



Артикул	Наименование	Отопление, ΔТ=20°C	Цена, евро
01080104	Модуль прямой с насосом 25-40 МКС135	5-18 кВт/50-180 кв.м.	238,00
01080105	Модуль прямой с насосом 25-65 МКС135	18-37 кВт/180-370 кв.м.	Не поставляется
01080106	Модуль прямой с энергоэффективным насосом 25-60 МКС135	0-40 кВт/0-400 кв.м.	317,00
01080107	Модуль прямой с энергоэффективным насосом 25-80 МКС135	0-60 кВт/0-600 кв.м.	Снят с производства

- Межосевое расстояние – 154 мм.
- Макс. допустимая температура: 95°C.
- Макс. допустимое давление: 6 бар.
- Верхнее подключение: 1" ВР.
- Нижнее подключение: 1 1/4" НР.
- Размеры, мм: 296 x 154 x 208

Насосная группа GEFEN МКС135 с насосом, со смесителем



Артикул	Наименование	Отопление, ΔТ=20°C	Тёплый пол, ΔТ=9°C	Цена, евро
01080111	Модуль смесительный термостатический с насосом 25-65 МКС135	21-26 кВт/210-260 кв.м.	9-12 кВт/90-120 кв.м.	Не поставляется
01080112	Модуль смесительный термостатический с энергоэффективным насосом 25-60 МКС135	26 кВт/до 260 кв.м.	12 кВт/до 120 кв.м.	458,00
01080113	Модуль смесительный термостатический с энергоэффективным насосом 25-80 МКС135	32 кВт/до 320 кв.м.	17 кВт/до 170 кв.м.	Снят с производства

- Межосевое расстояние – 154 мм.
- Макс. допустимая температура: 95°C.
- Макс. допустимое давление: 6 бар.
- Верхнее подключение: 1" ВР.
- Нижнее подключение: 1 1/4" НР.
- Размеры, мм 296 x 154 x 208

Стальной распределительный коллектор GEFEN МКС135



Артикул	Наименование	Размеры (ВxШxГ), мм	Цена, руб.
01080100	Коллектор распределительный до 3-х контуров МКС135	136 x 546 x 208	13200,00
01080101	Коллектор распределительный до 5-ти контуров МКС135	136 x 854 x 208	18810,00
01080118	Коллектор распределительный до 7-и контуров МКС135	136 x 1162 x 208	24200,00

Распределительный коллектор для применения в отопительных системах для монтажа до 6 насосных групп

- Мощность: max 135 кВт при ΔТ=20°C.
- Макс. допустимая температура: 95°C.
- Макс. допустимое давление: 6 бар.
- Подключение к отопительным контурам: 1" (для накидной гайки модуля МКС100)
- Нижнее подключение: 1 1/4" НР

Гидравлический разделитель GEFFEN MKC135



Артикул	Наименование	Ду	Размеры (В×Ш×Г), мм	Цена, руб.
01080102	Гидравлический разделитель горизонтальный 135 кВт МКС135	32		15730,00
01080103	Гидравлический разделитель вертикальный 135 кВт МКС135	32	698 × 132 × 208	13310,00

- Мощность: Ду32 70 кВт при ΔТ=20°C.
 - Макс. допустимая температура: 95°C.
 - Макс. допустимое давление: 6 бар.
 - Подключение к отопительным контурам: 1 1/4" НР
- Комплектация: воздухоотводчик, отсечной клапан, сливной кран, теплоизоляция EPP

Кронштейн для коллекторов с теплоизоляцией



Артикул	Наименование	Цена, руб.
01080115	Комплект кронштейна с крепежом (1шт.) МКС135	840,00

В комплект входит кронштейн 1шт, необходимый крепеж к стене и изделию

- Для распределительных коллекторов и гидравлического разделителя необходимо 2 кронштейна
- Для узла низкотемпературного контура необходим 1 кронштейн

Термостатическая головка с выносным датчиком МКС100



Артикул	Наименование	Цена, евро
01061034	Термостатическая головка с выносным датчиком и монтажным комплектом (диап. 40-70°C) МКС100	76,00
01061035	Термостатическая головка с выносным датчиком и монтажным комплектом (диап. 20-50°C) МКС100	72,00