

**Внимание! Уточняйте цены у специалистов!**

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**  
E-mail: **info@visa-gienger.ru**  
Сайт: **visa-gienger.ru**

**@VISA\_GINGER**

в соц. сетях:

**Офис и склад, Очаково**

Адрес: **119530, г. Москва,  
Очаковское шоссе, д. 32**

**Офис, Родниковая**


Адрес: **119297, Москва, Солнцево,  
ул. Родниковая, д. 30, корп. 1**



ВИСА ГИНГЕР,  
ОЧАКОВО  
на Яндекс.Картах:  
[yandex.ru/maps/-/CCQtmYUtWC](https://yandex.ru/maps/-/CCQtmYUtWC)



ВИСА ГИНГЕР,  
РОДНИКОВАЯ  
на Яндекс.Картах:  
[yandex.ru/maps/-/CHxQy20c](https://yandex.ru/maps/-/CHxQy20c)



## ГЕЙЗЕР

## Магистральные фильтры из нерж. стали

## Корпуса фильтра Гейзер-Премьер 10SL

- Стандарт корпуса: 10 Slim line.
- Используется с картриджами стандарта Slim Line 10".
- Материал корпуса: пищевая нержавеющая сталь 304L.
- Легкая замена картриджа.
- Выдерживает давление до 8 атм.
- Высота / диаметр: 360/140 мм.
- Температура воды: 4–95 °C.
- Применение: для горячей и холодной воды.
- Для слива воды и удобной замены картриджа в фильтрах внизу колбы имеется сливное отверстие, закрытое пробкой.
- Комплектация поставки: Корпус фильтра, крепежная скоба, инструкция, упаковка.



Артикул	Модель	Присоед. размер	Производительность (лит./мин)	Цена, руб.
50752	Корпус фильтра Премьер 10SL 1/2 нерж. сталь для хол. и горячей воды со сливом 1/2"	1/2"	10-15	10900,00
50753	Корпус фильтра Премьер 10SL 3/4 нерж. сталь для хол. и горячей воды со сливом 3/4"	3/4"	10-15	11400,00

## Картриджи ПФМГ 10SL холодной и горячей воды

- Температура очищаемой воды 4–95 °C.
- Ресурс зависит от качества исходной воды.
- Типоразмеры (высота/диаметр), SL 10" (Ø 67 мм).
- Применение: для горячей и холодной воды.
- Тип воды: любая.
- Производство: Россия.



Изготовлен из вспененного полипропилена. Имеет градиентную пористость: диаметр поры уменьшается при движении воды внутрь картриджа, благодаря чему работает весь объем фильтрующего материала.

Артикул	Модель	Очистка от примесей	Ресурс (м.куб.)	Производительность (м.куб./час)	Цена, руб.
28231	Картридж ПФМ-Г 10/5 10SL мех. очистка горячей и холодной воды, пр-во Гейзер	более 5 мкм	до 50	0,6	244,00
28232	Картридж ПФМ-Г 20/10 10SL мех. очистка горячей и холодной воды, пр-во Гейзер	более 10 мкм	до 100	0,9	244,00