

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
В соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Промывные фильтры

MiniPlus-FF06, промываемый фильтр тонкой очистки для холодной воды

Фильтры сетчатые промывные MiniPlus FF06 предназначены для обеспечения непрерывной подачи фильтрованной воды. Фильтры осуществляют механическую тонкую очистку воды и препятствуют проникновению инородных тел, в частности, частиц ржавчины, волокон пеньки или песчинок в систему водоснабжения.

- Корпус из латуни, устойчивой к обесцинкованию.
- Простота монтажа.
- Подача фильтрованной воды не прекращается даже в режиме промывки.
- Чаша фильтра из ударопрочного синтетического материала позволяет легко проверить степень загрязнения фильтра.
- Поставляются в комплекте с резьбовыми фитингами.



Артикул	Модель	Соединение	Макс. рабочая t°	Kvs, м3/ч	Макс. рабочее давление	Цена, руб.
HWLFIN072	FF06-1AA	R 1"	40 °C	8,9	16 бар	13296,00

MiniPlus-FK06, комбинированный промываемый фильтр тонкой очистки

Фильтр FK06 представляет собой комбинацию промывного фильтра FF06 с клапаном понижения давления в одном устройстве. Встроенный клапан понижения давления работает по принципу выравнивания давления. Давление на входе не влияет на открывание или закрывание клапана. В следствии этого изменение давления на входе не оказывает воздействия на выходное давление. Диапазон настройки давления на выходе – 1,5...6 бар. На корпусе с двух сторон предусмотрены посадочные места для подключения манометра, позволяющего визуально отслеживать давление воды на выходе.

- Простой поворот ручки – это всё, что необходимо для установки выходного давления.
- Заданное значение давления легко читается по индикатору настройки.
- Компенсация входного давления – флуктуации входного давления не влияют на выходное давление.
- Все преимущества фильтров FF06.



Для холодной воды

Артикул	Модель	Соединение	Макс. рабочая t°	Kvs, м3/ч	Макс. рабочее давление	Цена, руб.
HWLFIN076	FK06-1/2AA	R ½"	40 °C	4,0	16 бар	14563,00



Для горячей воды

Артикул	Модель	Соединение	Макс. рабочая t°	Kvs, м3/ч	Макс. рабочее давление	Цена, руб.
HWLFIN083	FK06-1/2AAM	R ½"	70 °C	4,0	25 бар	12750,00