

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**
E-mail: **info@visa-gienger.ru**
Сайт: **visa-gienger.ru**

Подписывайтесь на наши
официальные каналы:

**Офис и склад, Очаково**


Адрес: **119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 32**

**Офис и шоурум, Родниковая**


Адрес: **119297, Москва, Солнцево,
ул. Родниковая, д. 30, корп. 1**



ВИСА ГИНГЕР,
ОЧАКОВО
на Яндекс.Картах:
[yandex.ru/maps/-/
CCQtmyUtWC](https://yandex.ru/maps/-/CCQtmyUtWC)



ВИСА ГИНГЕР,
РОДНИКОВАЯ
на Яндекс.Картах:
[yandex.ru/maps/-/
CHxQy20c](https://yandex.ru/maps/-/CHxQy20c)



ТБМ до 120 кВт

Насосные группы HUCH EnTEC – надёжная запорная арматура из латуни, универсальное применение с возможностью перестановки подачи с обраткой, усовершенствованная гидравлика для гарантированно стабильной работы всех систем жизнеобеспечения загородного дома, премиальный дизайн теплоизоляции, пожаробезопасность и экологичность.

Насосно-смесительные модули МК DN25



Модули МК применяются в любом смесительном контуре, т.е. в контуре, в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. Универсальный трехходовой клапан с байпасом позволяет менять местами подающую и обратную линию теплоносителя в зависимости от необходимости.

Шток трёхходового смесителя с защитой от кавитации.

Гидравлика группы позволяет прокачать до 45 кВт тепловой мощности.

Артикул	Наименование	Цена, евро
101.35.025.00	Насосно-смесительный модуль МК DN 25 ECO 2 без насоса	294,00
101.35.025.02 WT	Насосно-смесительный модуль МК DN 25 ECO 2 с насосом WITA HE 40/60-25-180	515,00

Насосные модули DK (без смешения) DN25



Модули DK применяются в любом прямом контуре, т.е. в контуре, в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Модуль универсален и позволяет менять местами подающую и обратную линию в зависимости от необходимости.

Гидравлика группы позволяет прокачать до 55 кВт тепловой мощности.

Артикул	Наименование	Цена, евро
101.30.025.00	Насосный модуль DK DN 25 ECO 2 без насоса	202,00
101.30.025.02 WT	Насосный модуль DK DN 25 ECO 2 с насосом WITA HE 40/60-25-180	424,00

Насосно-смесительные модули ТК DN25



С контролем температуры подающей линии (термостат 25 – 55°C), в теплоизоляции (EPP). Насосно-смесительные модули, которые по заданному значению, выставленному на встроенном термостате, поддерживают постоянную температуру подающей линии. Могут использоваться в отопительном контуре "тёплого пола" площадью до 200 м², или в контуре радиаторного отопления до 20 кВт. Насосные модули комплектуются термостатическими смесительными клапанами с поддержанием температуры в диапазоне 25 – 55°C, в правом или левом исполнении.

Артикул	Наименование	Цена, евро
101.36.025.00L	Насосно-смесительный модуль ECO 2 ТК DN 25 со вст. термостатом 20-45°C (A.21.025.062), без насоса, подача слева	385,00
101.36.025.00R	Насосно-смесительный модуль ECO 2 ТК DN 25 со вст. термостатом 20-45°C (A.21.025.062), без насоса, подача справа	385,00

Насосные модули DN25 со встроенным разделительным теплообменником, в теплоизоляции

Насосные модули со встроенным разделительным теплообменником 30 пластин из нержавеющей стали используются в качестве контура защиты от обледенения (антифриз), контура загрузки приточной вентиляции (антифриз), контура "тёплых полов" (если трубы пропускают кислород из окружающего воздуха, контура подогрева воды в бассейне (ставятся после установки фильтрации), и т.д.

Тепловая мощность, передаваемая теплообменником – до 40 кВт



Артикул	Наименование	Цена, евро
101.33.025.GR.00	Насосный модуль со встроенным т/о 30 пластин DN 25 ECO 2 (A.62.SS.013) св	647,00
101.33.025.GR.02 WT	Насосный модуль со встроенным т/о 30 пластин DN 25 ECO2 с насосом WITA HE 40/60-25-180	868,00

Насосно-смесительные модули МК DN32



3,57 см Модули МК применяются в любом смесительном контуре, т.е. в контуре, в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. Универсальный трехходовой клапан с байпасом позволяет менять подающую и обратную линию теплоносителя местами.

Позволяет подключить контур отопления с тепловой мощностью до 90 кВт. Монтаж на распределительные коллекторы DN25 с помощью комплекта переходников (2"НГ / 1,5" НР). В комплекте - 2 шт.

Артикул	Наименование	Цена, евро
101.35.032.00	Насосно-смесительный модуль МК DN 32 ECO 2 (A.21.032.002) без насоса	419,00
101.35.032.02 WT	Насосно-смесительный модуль МК DN 32 ECO 2 с насосом WITA HE 40/60-32-180	835,00

Насосные модули DK DN32 (без смешения)



Модули DK применяются в любом прямом контуре, т.е. в контуре, в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Модуль универсален и позволяет менять местами подающую и обратную линию в зависимости от необходимости.

Позволяет подключить контур отопления с тепловой мощностью до 115 кВт. Монтаж на распределительные коллекторы DN25 с помощью комплекта переходников (2"НГ / 1,5" НР). В комплекте - 2 шт.

Артикул	Наименование	Цена, евро
101.30.032.00	Насосный модуль DK DN 32 ECO 2 (A.21.032.001) без насоса	293,00
101.30.032.02 WT	Насосный модуль DK DN 32 ECO 2 с насосом WITA HE 40/60-32-180	709,00

Распределительные коллекторы ECO2 до 120 кВт

Коллекторы позволяют установить до 3-х, до 5-и или до 7 насосных модулей типоразмера DN25. Материал - СТ 3 с эмалевым покрытием внутри и снаружи. Съёмная модульная EPP-теплоизоляция. В комплекте: металлические кронштейны для настенного крепления коллектора. Пропускная способность в 5 м³/ч позволяет обвязать котельную мощностью до 120 кВт (при ΔT=20°C).



Артикул	Наименование	Цена, евро
105.02.025.00	Распределительный модуль ECO 2 на 3 выхода до 120 кВт	275,00
105.03.025.00	Распределительный модуль ECO 2 на 5 выходов до 120 кВт	377,00
105.04.025.00	Распределительный модуль ECO 2 на 7 выходов до 120 кВт	504,00

Гидравлический разделительный модуль ECO 2

Разделительный гидравлический модуль (гидрострелка) в горизонтальном исполнении позволяет установить его в любом месте на коллекторе. Материал - эмалированная СТ 3. Съёмная модульная EPP-теплоизоляция.

В комплекте: металлический кронштейн для настенного крепления разделительного модуля. Пропускная способность в 5 м³/ч позволяет обвязать котельную мощностью до 120 кВт (при ΔT=20°C).



Артикул	Наименование	Цена, евро
106.01.025.06	Разделительный модуль ECO2 до 120 кВт (5м ³)	158,00

Гидравлические разделители (гидрострелки) ECO 2 DN25 INOX из нержавеющей стали



Материал – нержавеющая сталь AISI 304.

Подключение к патрубкам – НР 1 1/2" и 1 1/2".

В комплекте: теплоизоляция и настенное крепление для гидрострелки.

Артикул	Наименование	Цена, евро
106.01.025.05RU	Гидравлический разделитель DN25 INOX (5 м³)	293,00

Распределительные коллекторы из нержавеющей стали AISI 304 без гидрострелки в теплоизоляции серии Expert

- Общий расход через коллектор до 5 м³/ч.
- Коллекторы позволяют установить до 3-х, до 5-ти или до 7-ми насосных модулей DN25.
- Материал – нержавеющая сталь AISI 304.
- Подключение к патрубкам – НГ 1 1/2".
- В комплекте: теплоизоляция и настенное крепление для коллектора.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
1603-32-21	Распределительный коллектор в изоляции (НГ 1 1/2") GK 2.1 Expert	38555,00
1603-32-5	Распределительный коллектор в изоляции (НГ 1 1/2") GK 5 Expert	52965,00
1603-32-7	Распределительный коллектор в изоляции (НГ 1 1/2") GK 7 Expert	71005,00

ТБМ до 50 кВт

Насосно-смесительные модули MINI MK DN20



Модули МК применяются в любом смесительном контуре, т.е. в контуре, в котором необходимо держать определённый температурный график за счёт подмеса охлаждённого теплоносителя обратной линии в подающую. В трехходовой смесительный клапан встроен перепускной байпас. Модуль универсален и позволяет менять местами подающую и обратную линию в зависимости от необходимости.

Артикул	Наименование	Цена, евро
101.35.020.00	Насосно-смесительный модуль ECO 2 MINI MK DN 20 без насоса	225,00
101.35.020.02 WT	Насосно-смесительный модуль ECO 2 MINI MK DN 20, с насосом WITA HE2 40/60 20-130	434,00

Насосные модули MINI DK DN20



Модули DK применяются в любом прямом контуре, т.е. в контуре, в который можно подавать напрямую теплоноситель с температурой источника тепла (не охлаждая). Модуль универсален и позволяет менять местами подающую и обратную линию в зависимости от необходимости.

Артикул	Наименование	Цена, евро
101.30.020.00	Насосный модуль ECO 2 MINI DK DN 20 без насоса	186,00
101.30.020.02 WT	Насосный модуль ECO 2 MINI DK DN 20, с насосом WITA HE2 40/60 20-130	395,00

Распределительный коллектор с функцией гидравлической стрелки

Позволяет установить до трёх насосных модулей типоразмера DN20. Пропускная способность в 2 м³/ч позволяет обвязать котельную мощностью до 50 кВт (при T=20°C). Гидрострелку можно отключить.

Крепёж – в комплекте поставки.



Артикул	Наименование	Цена, евро
105.02.020.00	Распределительный модуль ECO 2 MINI на 3 выхода до 55 кВт	189,00

Сервоприводы



Артикул	Наименование	Цена, евро
A.02.230.11	Электропривод STA-W	226,00
A.02.230.34	Электропривод STS-W со встроенным термостатом 0-99C и электронным дисплеем (6 Н*м)	568,00
SK.230.01	Электрический трёхпозиционный сервопривод SKO, высоконадёжный исполнительный механизм сделан в Швейцарии	76,00

Контроллер позволяет превратить стандартный трехпозиционный сервопривод 230в в сервопривод с автономным управлением по температуре теплоносителя.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
ТВ.01.230	Автономный контроллер Т-Box	15900,00