

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.



ООО "ВИСА ГИНГЕР"

Телефон: **+7 (495) 989-2303**
E-mail: **info@visa-gienger.ru**
Сайт: **visa-gienger.ru**

Подписывайтесь на наши
официальные каналы:



Офис и склад, Очаково

Адрес: **119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 32**



Офис и шоурум, Родниковая

Адрес: **119297, Москва, Солнцево,
ул. Родниковая, д. 30, корп. 1**



ВИСА ГИНГЕР,
ОЧАКОВО
на Яндекс.Картах:
[yandex.ru/maps/-/
CCQtmyUtWC](https://yandex.ru/maps/-/CCQtmyUtWC)



ВИСА ГИНГЕР,
РОДНИКОВАЯ
на Яндекс.Картах:
[yandex.ru/maps/-/
CNxQy20c](https://yandex.ru/maps/-/CNxQy20c)



Насосы

Энергоэффективные насосы WITA с частотным преобразователем и функцией автоадапт, катафорезное покрытие проточной части, бесшумная работа с индикацией режимов и энергопотребления, универсальность и возможность установки при запуске предельных параметров по напору и расходу. Сделано в Европе.

Насос WITA HE2

аналог ALPHA2

- Возможность выбора максимального напора насоса – 4 м.в.ст. или 6 м.в.ст.
- Девять предустановленных режимов работы.
- Простой выбор режима работы и настройка насоса с помощью всего двух кнопок.
- Режим "Постоянный напор".
- Режим "Пропорциональный напор".
- Режим " AUTO smartADAPT".
- Режим "Постоянная скорость".
- Режим "Автоматическое уменьшение частоты вращения".
- Светодиодная индикация фактической потребляемой мощности и режима работы.
- Функция "Антиблокировка вала".
- Низкое энергопотребление.
- Катафорезное покрытие проточной части.



Артикул	Наименование	Цена, евро
WP02518046	Насос WITA HE2 40/60 25-180 (в коробке с изоляцией)	222,00
WP03218046	Насос WITA HE2 40/60 32-180 (в коробке)	413,00

Циркуляционный насос WITA go.future Z

Высокоэффективный циркуляционный насос с электронной регулировкой частоты вращения, оборудованный электронно-коммутируемым двигателем с ротором с постоянными магнитами и преобразователем частоты. Корпус насоса изготовлен из латуни.

- Максимальный напор 1,4 м.в.ст.
- Максимальный расход 650 л/ч
- Потребляемая мощность 2,5 – 7 Вт
- Режимы работы: 3 постоянных скорости



Артикул	Наименование	Цена, евро
WPZ01508001	Насос WITA циркуляционный go.future Z 80мм DN15	316,00

Насосы для комплектации групп



Артикул	Наименование	Цена, евро
A.25.030.002	Насос WITA HE OEM2 40/60-25-180 (для комплектации групп)	222,00
A.25.25.33	Насос WITA HE OEM2 40/60-15-130 (для комплектации групп)	222,00