

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**


E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

@VISA_GINGER
В соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:
yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Автоматический поплавковый воздухоотводчик Flexvent

Компактная отработанная конструкция обеспечивает высокую эффективность и бесперебойную работу в системах отопления и кондиционирования воздуха.

Вода в системе содержит воздух, который приводит к коррозии и снижению теплопроводных характеристик. Flexvent устанавливается в местах скопления воздуха. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух, попадающий внутрь Flexvent, понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает клапан выпуска воздуха. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает и закрывает клапан.

Воздухоотводчики Flexvent изготовлены из латуни. Большинство моделей оснащается отсечным клапаном, который упрощает процесс монтажа и демонтажа.

Благодаря небольшим размерам Flexvent может быть легко установлен в любую систему. Относительно большая надувная подушка, установленная в верхней части каждой модели Flexvent, обеспечивает защиту седла клапана от загрязнения и исключает появление утечек.

Макс. рабочее давление: 10,0 бар (Flexvent max: 25,0 бар).

Максимальная температура (max): 120 °С.



FLEXVENT

Артикул	Тип	Размеры, мм		Соединение	Запорный клапан	Цена, евро
		Ø	Н			
89000	Flexvent 1/2	30	75,5	R 1/2" M	Да	12,48

Сепараторы воздуха и шлама Flamco Smart

Новые сепараторы воздуха и шлама серии Flamco Smart могут по праву считаться интеллектуальными устройствами. Как и в случае других инновационных устройств Flamco, новая конструкция сепараторов позволяет достигать непревзойдённых характеристик. Наши новые сепараторы воздуха и шлама для систем охлаждения и теплоснабжения устанавливают новые стандарты в этой области.

Сепараторы воздуха и грязи серии Smart позволяют удалять из системной воды пузырьки воздуха и частицы шлама микроскопических размеров. Эти устройства практически не требуют обслуживания и обладают чрезвычайно низким гидравлическим сопротивлением.

- Производительность на 60% выше по сравнению с обычными сепараторами воздуха и шлама.
- Работа при температурах от -10°C до 120 °C (min/max).
- Функционирование при рабочем давлении до 10 бар.
- Высокие скоростные характеристики, до 3 м/с.
- Возможно применение с трубопроводами всех типов.
- Небольшие габариты и лёгкий вес.
- Широкий выбор размеров, до 2".
- Предельно низкое гидравлическое сопротивление и низкие потери энергии.
- Постоянная производительность на протяжении всего срока службы.

Flamcovent Smart. Сепараторы воздуха



Артикул	Тип	Размеры, мм		Соединение	Вес, кг	Цена, евро
		Ø	Н			
30001	Flamcovent Smart 3/4	60	151	3/4"	0,904	122,10
30002	Flamcovent Smart 22	60	151	22мм	0,948	-
30003	Flamcovent Smart 1	75	192	1"	1,118	128,37
30004	Flamcovent Smart 1 1/4	75	194	1 1/4"	1,271	176,77
30005	Flamcovent Smart 1 1/2	92	238	1 1/2"	1,732	207,45
30006	Flamcovent Smart 2	92	243	2"	2,162	243,82

Flamco Clean Smart. Сепараторы шлама


Артикул	Тип	Размеры, мм		Соединение	Вес, кг	Цена, евро
		Ø	Н			
30021	Flamco Clean Smart 3/4	60	190	3/4"	0,939	118,80
30022	Flamco Clean Smart 22	60	200	22мм	0,983	-
30023	Flamco Clean Smart 1	75	321	1"	1,109	127,94
30024	Flamco Clean Smart 1 1/4	75	233	1 1/4"	1,262	178,19
30025	Flamco Clean Smart 1 1/2	92	277	1 1/2"	1,724	199,89
30026	Flamco Clean Smart 2	92	282	2"	2,154	263,94

Flamcovent Clean Smart. Сепараторы воздуха и шлама


Артикул	Тип	Размеры, мм		Соединение	Вес, кг	Цена, евро
		Ø	Н			
30041	Flamcovent Clean Smart 3/4	60	241	3/4"	1,198	186,96
30042	Flamcovent Clean Smart 22	60	241	22 мм	1,242	-
30043	Flamcovent Clean Smart 1	75	318	1"	1,447	233,42
30044	Flamcovent Clean Smart 1 1/4	75	318	1 1/4"	1,600	257,39
30045	Flamcovent Clean Smart 1 1/2	92	385	1 1/2"	2,189	297,34
30046	Flamcovent Clean Smart 2	92	385	2"	2,619	398,67