

ВНИМАНИЕ! УТОЧНЯЙТЕ ЦЕНЫ У МЕНЕДЖЕРОВ!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен.
Для получения подробной информации об

актуальных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР".
Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

АДРЕС "ВИСА ГИНГЕР":

ОСНОВНОЙ ОФИС И СКЛАД

Москва, Очаковское ш., д. 32.
Тел.: +7 (495) 989-2303

Контакты, схемы, часы
работы – на сайте:
visa-gienger.ru



СХЕМА ПРОЕЗДА:



@VISA_GIENGER



PURMO. Трубы для "тёплого пола"

ТРУБЫ PURMO PEXPENTA ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ОТОПЛЕНИЯ



Труба PexPenta с полностью защищенным антидиффузионным барьером для обеспечения высочайшего качества и надежности в системах напольного отопления. Труба PexPenta изготовлена в соответствии с самыми высокими стандартами качества. В ходе производственного процесса каждый миллиметр трубы PexPenta проверяется с помощью лазерной технологии.

5 слоев трубы PexPenta производятся одновременно. Затем труба сшивается физическим электронно-лучевым способом, который обеспечивает не только прочность, но и гибкость.

Свойства трубы PexPenta:

- максимальные рабочие параметры: температура 90 °C (t_{макс.} 110 °C), давление 6 бар;
- высокий коэффициент теплопередачи $\lambda = 0,40 \text{ Вт / (мК)}$;
- коэффициент линейного расширения $k = 0,15 \text{ мм / (мК)}$;
- малое сопротивление потоку воды - абсолютная шероховатость $k = 0,0015 \text{ мм}$;
- минимальный радиус изгиба $r = 5d$;
- 5-слойная конструкция стенки трубы;
- антидиффузионный барьер, предотвращающий проникновение кислорода, расположен внутри стенки трубы
- полное и прочное соединение антикислородного барьера с внешним и внутренним слоем PE-X (идентичный коэффициент теплового расширения трубы и антидиффузионного слоя).

Артикул	Наименование	Единица измерения	Кол-во в упаковке	Цена за ед., евро
FBAXC5C162012000	Труба для тёплого пола PexPenta PE-Xc пяти-слойная 16x2,0	метр	120 м	1,25
FBAXC5C162024000	Труба для тёплого пола PexPenta PE-Xc пяти-слойная 16x2,0	метр	240 м	1,25