

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**
E-mail: **info@visa-gienger.ru**
Сайт: **visa-gienger.ru**

Подписывайтесь на наши
официальные каналы:

**Офис и склад, Очаково**


Адрес: **119530, г. Москва,
Очаковское шоссе, д. 32**

**Офис и шоурум, Родниковая**


Адрес: **119297, Москва, Солнцево,
ул. Родниковая, д. 30, корп. 1**



ВИСА ГИНГЕР,
ОЧАКОВО
на Яндекс.Картах:
[yandex.ru/maps/-/
CCQtmyUtWC](https://yandex.ru/maps/-/CCQtmyUtWC)



ВИСА ГИНГЕР,
РОДНИКОВАЯ
на Яндекс.Картах:
[yandex.ru/maps/-/
CHxQy20c](https://yandex.ru/maps/-/CHxQy20c)



РИДАН. Нагревательные кабели, маты, регуляторы

Терморегуляторы для тёплого пола

Base (Базовая серия)

Электронный терморегулятор с датчиком температуры на проводе, предназначенный для управления электрическими системами комфортного подогрева пола.

Терморегулятор предназначен только для стационарной установки внутри помещений. Терморегулятор имеет ручку для регулирования температуры, индикатор нагрева (красный) и механический двухполюсный выключатель питания.

Терморегулятор не имеет системы контроля исправности датчика температуры. Конструкция корпуса предполагает установку на стену в монтажную коробку диаметром 65 мм.

Ridan Twist (Твист)

Электронный терморегулятор, предназначенный для управления системой «тёплый пол». Выполнен в минималистичном дизайне, эргономичен, прост и удобен в управлении. В комплект входит датчик температуры пола на проводе.

Особенности:

- имеет одну ручку настройки и управления;
- индикатор режимов работы;
- совместим с рамками других производителей с внутренним размером 56×56 мм;
- контроль исправности датчика температуры;
- функция защиты от замерзания;
- возможность блокировки настройки температуры;
- в комплект входят 2 адаптера для рамок.

Ridan Room (комнатный)

Электронный терморегулятор со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола на проводе, предназначенный для управления электрическими системами комфортного подогрева пола или системами полного отопления помещений.

Терморегулятор Ridan Classy (Класси)

Терморегулятор со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола на проводе и возможностью управления по Wi-Fi.

Терморегулятор предназначен только для стационарной установки внутри помещений.

Терморегулятор имеет следующие особенности:

- LED дисплей с возможностью регулировки яркости подсветки;
- возможность управления через приложение Warmme (Вормми) или Tuya Smart Life (Жизнь с умом) на смартфоне или с помощью сенсорных кнопок на дисплее терморегулятора;
- два варианта настройки расписания: индивидуальное расписание для каждого дня недели; одинаковое расписание для будних дней и индивидуальное для субботы и воскресенья;
- выбор датчика температуры (воздух/пол/воздух+пол);
- функция адаптации (заблаговременное включение системы обогрева для достижения требуемой температуры к началу каждого периода времени);
- функция «в отъезде»;
- режим поддержания заданной температуры;
- функция блокировки кнопок от случайного нажатия;
- учёт энергопотребления (в приложении);
- функция защиты от замерзания;
- интеграция с системой «умный дом»;
- встроенная система контроля исправности датчика температуры пола и воздуха;
- в комплект входят 2 адаптера для рамок, предназначен только для стационарной установки внутри помещений.

Ridan Clever (Умные технологии)

Электронный программируемый терморегулятор со встроенным датчиком температуры воздуха и датчиком температуры пола на проводе с возможностью управления через Wi-Fi.

Предназначен для управления электрическими системами комфортного по-



догрева пола или системами полного отопления помещений.

С помощью приложения Smart Life (Жизнь с умом), установленного на смартфоне, можно задавать расписание работы системы, устанавливать различные температурные режимы и тем самым сокращать затраты на электроэнергию. Настройка возможна также с помощью сенсорных кнопок на терморегуляторе.

Терморегулятор предназначен только для стационарной установки внутри помещений.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0100R	Терморегулятор Base, с датчиком пола, белый, 16А	990,00
21RT0112R	Терморегулятор Base, с датчиком пола, чёрный матовый, 16А	990,00
21RT0101R	Терморегулятор Ridan Twist, с датчиком пола, белый, 16А	2970,00
21RT0102R	Терморегулятор Ridan Twist, с датчиком пола, чёрный матовый, 16А	2970,00
21RT0103R	Терморегулятор Ridan Room, с комбинацией датчиков, белый, 16А	3960,00
21RT0104R	Терморегулятор Ridan Classy с Wi-Fi, с комбинацией датчиков, белый, 16А	5940,00
21RT0105R	Терморегулятор Ridan Classy с Wi-Fi, с комбинацией датчиков, чёрный матовый, 16А	5940,00
21RT0108R	Терморегулятор Ridan Clever с Wi-Fi, с комбинацией датчиков, белый, 16А	7950,00
21RT0109R	Терморегулятор Ridan Clever с Wi-Fi, с комбинацией датчиков, чёрный, 16А	7950,00

Терморегуляторы для проектных решений

Терморегулятор RT-820M-RTC

RT-820M-RTC – многофункциональный электронный терморегулятор для установки в щит на профиль DIN с диапазоном регулирования температуры от -30 до +140 °С, применяется для контроля и поддержания температурного режима в заданном диапазоне по суточному или недельному расписанию.

Предназначен для управления системами защиты от обледенения, отопления, кондиционирования, подогрева труб, ёмкостей, обогрева помещений и подогрева полов.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
140R1072R	Терморегулятор RT-820M-RTC (-30°C-+140°C) на шину DIN, с датчиком RT823 на проводе, 16А	5970,00

Терморегулятор CRT-02

RT-820M-RTC – многофункциональный электронный терморегулятор для установки в щит на профиль DIN с диапазоном регулирования температуры от -30 до +140 °С, применяется для контроля и поддержания температурного режима в заданном диапазоне по суточному или недельному расписанию.

Предназначен для управления системами защиты от обледенения, отопления, кондиционирования, подогрева труб, ёмкостей, обогрева помещений и подогрева полов.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
140R1075R	Терморегулятор CRT-02 (-50°C-+140°C) на шину DIN, с датчиком RT823 на проводе, 2x16А	9470,00

Датчик температуры на проводе RT823

Датчики температуры RT представляют собой устройства, предназначенные для контроля и регулирования температуры в различных системах отопления и охлаждения. Они обеспечивают комфорт и экономию энергии, позволяя поддерживать стабильную и точную температуру.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
140R1097R	Датчик температуры на проводе RT823, 2,5 м	1730,00

Терморегуляторы и датчики для систем обогрева на кровле, грунте, трубопроводах

Ridan Control (Контроль)

универсальный электронный терморегулятор, предназначенный для управления кабельными системами снеготаяния на кровлях и водостоках, подогрева грунта под ходильными камерами, подогрева трубопроводов, ёмкостей, а также поддержания комфортной температуры воздуха или пола в помещении.

Терморегулятор устанавливается в шкаф управления на профиль DIN. Поставляется в комплекте с датчиком температуры на проводе NTC 10K.

Особенности:

- компактный размер 2 модуля DIN;
- две ручки управления;
- светодиодная индикация;
- два режима работы: «КРОВЛЯ»* и «ОБОГРЕВ»;
- функция обнаружения возможных неисправностей;
- режим «ТЕСТ» для проверки исправности системы.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0210R	Терморегулятор Ridan Control на шину DIN, с датчиком температуры на проводе, 16А	7300,00

Ridan Compact (Компакт)

Универсальный микропроцессорный терморегулятор, предназначенный для управления системами защиты от обледенения наружных площадок или кровли, системами кондиционирования, подогрева грунта под ходильными камерами, подогрева труб, ёмкостей, регулирования температурой воздуха в помещении или подогрева полов.

Терморегулятор устанавливается в шкаф управления на профиль DIN.

Поставляется в комплекте с датчиком температуры на проводе NTC 10K.

Особенности:

- компактный размер 2 модуля DIN;
- одна ручка управления;
- цветной ЖК дисплей;
- два режима работы: «КРОВЛЯ» и «ОБОГРЕВ».



Режим «КРОВЛЯ»

включение системы обогрева в заданном диапазоне температуры от -20... 15 °С. Если измеренная температура находится в заданном диапазоне, реле замкнуто. Функция «Догрев» позволяет установить дополнительное время работы терморегулятора после перехода из режима нагрева в режим ожидания (от 0 до 120 мин.)

Режим «ОБОГРЕВ»

непрерывное поддержание заданной температуры от -10... 45 °С с учётом гистерезиса (макс. 3 °С, шаг 0,5 °С). Если измеренная температура меньше заданной, терморегулятор замыкает реле и включает нагрев. Если измеренная температура становится больше заданной с учётом гистерезиса, то реле размыкается.

Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0206R	Терморегулятор Ridan Compact на шину DIN, с датчиком температуры на проводе, 16А	13200,00

Ridan RG-500

электронный терморегулятор, предназначенный для управления кабельными системами снеготаяния на кровлях и водостоках, дорогах, ступенях, автостоянках, rampах и т. д. Позволяет контролировать температуру окружающей среды и наличие атмосферных осадков, включать систему кабельного обогрева в автоматическом режиме.

Система управления включает в себя терморегулятор Ridan RG-500 с датчиком температуры на проводе NTC10K в комплекте и датчик кровли Ridan Roof RG-500 или датчик площадки Ridan Ground (Грунт) RG-500 (оба предназначены только для работы с Ridan RG-500).

Терморегулятор может управлять только одной зоной обогрева: или обогрев кровли, или обогрев открытой площадки. Устанавливается в шкаф управления на профиль DIN.



Особенности:

- удобная и простая настройка с помощью 4-х ручек управления;
- непрерывное измерение температуры окружающего воздуха;
- контроль наличия и степени влажности на защищаемой поверхности;
- интеллектуальная функция подогрева датчика площадки;
- функция догрева (постпрогрева), обеспечивающая гарантированное удаление снега и льда с защищаемых поверхностей;
- индикация возможных неисправностей

Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0213R	Терморегулятор Ridan RG-500 на шину DIN, с датчиком кровли Ridan Roof RG-500, 10A	31500,00
21RT0214R	Терморегулятор Ridan RG-500 на шину DIN, с датчиком площадки Ridan Ground RG-500, 10A	32600,00

Ридан Meteo (Метео) 850RG

Универсальный программируемый терморегулятор, предназначенный для управления кабельными или жидкостными системами снеготаяния, установленными на кровлях, дорогах, ступенях, автостоянках, rampах и т.д. Позволяет контролировать температуру окружающей среды и наличие атмосферных осадков, включать систему кабельного обогрева в автоматическом режиме.

Система управления включает в себя терморегулятор Ридан Meteo (Метео) 850RG с датчиком температуры воздуха наружной установки в комплекте и датчик кровли Ридан Roof (Кровля) 850RG или датчик грунта Ридан Ground (Грунт) 850RG (оба предназначены только для работы с Ридан Meteo (Метео) 850RG).

Терморегулятор может управлять только одной зоной обогрева: или обогрев кровли, или обогрев открытой площадки. Устанавливается в шкаф управления на профиль DIN.

Особенности:

- универсальная поддержка разных технологий обогрева: обеспечивает интеллектуальное управление как для электрических кабельных систем, так и для гидравлических (гликолевых) систем снеготаяния и антиобледенения;
- цветной ЖК дисплей с индикацией режимов работы;
- удобная настройка и управление с помощью энкодера;
- непрерывное измерение температуры окружающего воздуха;
- контроль наличия влажности на защищаемой поверхности;
- интеллектуальная функция подогрева датчиков наличия влажности;
- функция постпрогрева, для гарантированного удаления влаги с защищаемых поверхностей;
- индикация неисправностей с расшифровкой на дисплее и включением аварийного реле;
- статистика потребления электроэнергии на обогрев;
- интерфейс RS485 ModBUS (Модбас) RTU для интеграции терморегулятора в системы диспетчеризации (BMS) для централизованного мониторинга и управления.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0208R	Терморегулятор Ридан Meteo 850RG на шину DIN, с датчиком температуры воздуха в комплекте	71300,00
21RT0304R	Датчик кровли Ридан Roof 850RG	24450,00
21RT0305R	Датчик грунта Ридан Ground 850RG	26650,00

Датчик температуры воздуха, наружной установки, IP65, 10 кОм

Предназначен для точного измерения текущей температуры воздуха как внутри помещений, так и снаружи. Датчик может эффективно использоваться в различных системах автоматизации, включая системы кабельного отопления, кондиционирования и охлаждения.

Датчик должен быть установлен вертикально вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла на северной или северо-западной стороне здания.

Совместим с терморегуляторами ДЕВИ Compact, ДЕВИ Meteo 850R, ДЕВИ Meteo 850RG и Ридан Multi.

Особенности:

- разработан с использованием высококачественных компонентов, что гарантирует высокую точность и долговечность;
- тип чувствительного элемента: NTC10K с коэффициентом B=3950, обеспечивает стабильность показаний при колебаниях температуры окружающей среды и высокую чувствительность;
- корпус датчика выполнен в компактном дизайне и имеет степень защиты IP65, что обеспечивает его надежность и долговечность в различных условиях эксплуатации. Этот датчик идеально подходит для установки на улице или в помещениях с повышенной влажностью, защищая внутренние компоненты от воздействия воды и пыли;
- с точностью измерения в 1 градус датчик гарантирует высокую надежность данных, что позволяет пользователям точно контролировать климатические условия. Внутри устройства предусмотрен клеммник для удобного подключения к терморегуляторам. Длина соединительной двухпроводной линии может достигать 50 м, что обеспечивает гибкость в установке и позволяет размещать датчик в наиболее подходящем месте для получения точных показаний.

Технические характеристики:

- Тип: NTC 10 кОм (B=3950)
- Размеры: 52 x 50 x 35 мм
- Класс защиты: IP65
- Диапазон контролируемой температуры: -60...120 °C
- Материал: поликарбонат



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0308R	Датчик температуры воздуха наружной установки, IP65, 10 кОм (для 850R, 850RG, Multi, Control, Compact, RG-500)	3860,00

Терморегулятор мультizonальный Ридан Multi (Мульти)

Универсальный электронный терморегулятор с четырьмя независимыми каналами управления, каждый из которых может быть настроен в соответствии с нужным режимом.

Предназначен для управления кабельными системами обогрева (тёплый пол, обогрев кровли, обогрев внешних площадок, морозильных камер, трубопроводов, ёмкостей) и холодильными установками.

Четыре режима работы каналов:

Режим «КРОВЛЯ»

включение системы обогрева в заданном диапазоне от -20 до 15 °C. Если измеренная температура находится в заданном диапазоне, реле замкнуто. Используется датчик температуры тип NTC 10K.

Режим «ОБОГРЕВ»

автоматическое поддержание заданной температуры нагрева до 45 °C. Используется датчик температуры тип NTC 10K.

Режим «В.ТЕМП» (высокотемпературный нагрев)

автоматическое поддержание заданной температуры нагрева до 120 °C. Используется высокотемпературный датчик тип NTC 100K.

Режим «ОХЛАЖДЕНИЕ»

автоматическое поддержание заданной температуры охлаждения до -35 °C. Используется датчик температуры тип NTC 10K.

Терморегулятор устанавливается в шкаф управления на рейку DIN.

Поставляется в комплекте с датчиком температуры на проводе NTC 10K.



Особенности:

- ЖК дисплей с индикацией режимов работы;
- удобное программирование и управление с помощью энкодера;
- индикация неисправностей с расшифровкой на дисплее.

	Артикул	Наименование	Цена, руб.
	21RT0209R	Терморегулятор Ridan Multi на шину DIN, с датчиком температуры на проводе, 10А	40950,00
	21RT0306R	Датчик температуры на проводе, 1 м, 10 кОм (для 850R, 850RG, Multi, Control, Compact, RG-500)	1060,00
	21RT0307R	Датчик температуры на проводе высокотемпературный, 2м, 100 кОм (только для Multi)	1250,00



Метеостанция для систем кровельного обогрева

Ридан Meteo (Метео) 850R

Программируемый терморегулятор, предназначенный для управления кабельными системами снеготаяния, установленными на кровле. Позволяет контролировать температуру окружающей среды и наличие атмосферных осадков, включать систему кабельного обогрева в автоматическом режиме.

Система управления включает в себя терморегулятор Ридан Meteo (Метео) 850R с датчиком температуры воздуха наружной установки в комплекте и датчик кровли Ридан Roof (Кровля) 850R (приобретается отдельно).

Устанавливается в электрический шкаф на профиль DIN.

Особенности:

- управление системой снеготаяния на кровле;
- большой ЖК дисплей с индикацией режимов работы;
- удобное программирование и управление с помощью энкодера;
- встроенный интерфейс RS485 ModBUS (Модбас) RTU для интеграции в системы диспетчеризации (BMS);
- непрерывное измерение температуры окружающего воздуха;
- контроль влажности;
- функция пост прогрева;
- индикация неисправностей с расшифровкой на дисплее и включением аварийного реле;
- статистика потребления электроэнергии на обогрев.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0207R	Терморегулятор Ридан Meteo 850R на шину DIN, с датчиком температуры воздуха в комплекте	64500,00
21RT0303R	Датчик кровли Ридан Roof 850R	6800,00

Датчики температуры

Предназначен для контроля и регулирования температуры в различных системах отопления и охлаждения. Они обеспечивают комфорт и экономию энергии, позволяя поддерживать стабильную и точную температуру.

- Тип, сопротивление/при t° C: NTC, 10 кОм (B=3950)
- Размеры: кабель: 3 м/Ø3,5 мм; датчик: 17 мм/Ø5,6 мм
- Класс IP: IP 54



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0300R	Датчик температуры на проводе Ridan, 3 м, 10 кОм	790,00

Маты нагревательные двухжильные

Конструктивно представляет собой нагревательный мат с двухжильным экранированным кабелем диаметром не более 3,5 мм с оболочками из фторопласта, закреплённым на самоклеящейся полимерной сетке. Двухжильный кабель с одним соединительным питающим кабелем позволяет существенно упростить и ускорить процесс монтажа мата, а фторопластовая изоляция с увеличенной термостойкостью обеспечивает повышенную надёжность системы тёплый пол, даёт дополнительную возможность выбора планировочных решений, возможность работы в условиях повышенных температур.

Маты нагревательные двухжильные, фторопласт, TF-150

Тонкий нагревательный мат, имеющий в своей основе кабель с фторопластовой высокотемпературной изоляцией. Применяется для внутренней установки. Используется, в основном, в ремонтируемых и тонких полах с установкой непосредственно под покрытие пола без формирования толстой цементно-песчаной стяжки, в слой плиточного клея, самовыравнивающегося раствора, штукатурной смеси и т. д.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0415R	Мат нагревательный Ridan TF-150 75 Вт 230 В 0,5 м ²	5400,00
21RT0416R	Мат нагревательный Ridan TF-150 150 Вт 230 В 1 м ²	6900,00
21RT0417R	Мат нагревательный Ridan TF-150 225 Вт 230 В 1,5 м ²	8400,00
21RT0418R	Мат нагревательный Ridan TF-150 300 Вт 230 В 2 м ²	9850,00
21RT0419R	Мат нагревательный Ridan TF-150 375 Вт 230 В 2,5 м ²	11300,00
21RT0420R	Мат нагревательный Ridan TF-150 450 Вт 230 В 3 м ²	12650,00
21RT0421R	Мат нагревательный Ridan TF-150 525 Вт 230 В 3,5 м ²	14000,00
21RT0422R	Мат нагревательный Ridan TF-150 600 Вт 230 В 4 м ²	15300,00
21RT0423R	Мат нагревательный Ridan TF-150 750 Вт 230 В 5 м ²	17500,00
21RT0424R	Мат нагревательный Ridan TF-150 900 Вт 230 В 6 м ²	19750,00
21RT0425R	Мат нагревательный Ridan TF-150 1050 Вт 230 В 7 м ²	22000,00
21RT0426R	Мат нагревательный Ridan TF-150 1200 Вт 230 В 8 м ²	24200,00
21RT0427R	Мат нагревательный Ridan TF-150 1350 Вт 230 В 9 м ²	26350,00
21RT0428R	Мат нагревательный Ridan TF-150 1500 Вт 230 В 10 м ²	28250,00
21RT0429R	Мат нагревательный Ridan TF-150 1800 Вт 230 В 12 м ²	31050,00

Маты нагревательные двухжильные, фторопласт, TF-200

Тонкий нагревательный мат повышенной мощности, имеющий в своей основе кабель с фторопластовой высокотемпературной изоляцией. Применяется для внутренней установки в помещениях с повышенными теплотериями (на балконах, лоджиях, в тамбурах и т.д.), а также в случаях, когда требуется поддерживать повышенную температуру на обогреваемой поверхности (скамейки и лежаки в хамамах, массажные столы и т. д.). Устанавливается в тонкие слои плиточного клея, самовыравнивающегося раствора, штукатурной смеси и т.д.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0430R	Мат нагревательный Ridan TF-200 100 Вт 230 В 0,5 м ²	5650,00
21RT0431R	Мат нагревательный Ridan TF-200 200 Вт 230 В 1 м ²	7250,00
21RT0432R	Мат нагревательный Ridan TF-200 300 Вт 230 В 1,5 м ²	8800,00
21RT0433R	Мат нагревательный Ridan TF-200 400 Вт 230 В 2 м ²	10350,00
21RT0434R	Мат нагревательный Ridan TF-200 500 Вт 230 В 2,5 м ²	11850,00
21RT0435R	Мат нагревательный Ridan TF-200 600 Вт 230 В 3 м ²	13300,00
21RT0436R	Мат нагревательный Ridan TF-200 700 Вт 230 В 3,5 м ²	14700,00
21RT0437R	Мат нагревательный Ridan TF-200 800 Вт 230 В 4 м ²	16050,00
21RT0438R	Мат нагревательный Ridan TF-200 1000 Вт 230 В 5 м ²	18450,00
21RT0439R	Мат нагревательный Ridan TF-200 1200 Вт 230 В 6 м ²	20750,00
21RT0440R	Мат нагревательный Ridan TF-200 1400 Вт 230 В 7 м ²	23100,00
21RT0441R	Мат нагревательный Ridan TF-200 1600 Вт 230 В 8 м ²	25350,00
21RT0442R	Мат нагревательный Ridan TF-200 1800 Вт 230 В 9 м ²	27650,00
21RT0443R	Мат нагревательный Ridan TF-200 2000 Вт 230 В 10 м ²	29650,00

Кабели нагревательные двухжильные

Нагревательные кабели двухжильные Ridan Flex-10

Применение:

Основное применение: защита грунта под холодильными камерами и искусственными катками от промерзания. Также применяется для защиты трубопроводов и ёмкостей различного назначения от замерзания и для системы тёплый пол (тонкие бетонные и реконструируемые полы).

Представляет собой двухжильный экранированный нагревательный кабель с трёхжильным соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0600R	Кабель нагревательный Ridan Flex-10 1000 Вт 230 В 100 м	24537,00
21RT0601R	Кабель нагревательный Ridan Flex-10 1300 Вт 230 В 130 м	29763,00

Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0602R	Кабель нагревательный Ridan Flex-10 1600 Вт 230 В 160 м	37013,00
21RT0603R	Кабель нагревательный Ridan Flex-10 1900 Вт 230 В 190 м	43775,00
21RT0604R	Кабель нагревательный Ridan Flex-10 2200 Вт 230 В 220 м	49208,00
21RT0605R	Кабель нагревательный Ridan Flex-10 2600 Вт 230 В 260 м	73454,00
21RT0606R	Кабель нагревательный Ridan Flex-10 3000 Вт 230 В 300 м	87786,00
21RT0607R	Кабель нагревательный Ridan Flex-10 3500 Вт 230 В 350 м	113566,00

Нагревательные кабели двухжильные Ridan Flex-18

Применение:

Система «тёплый пол», защита от снега и льда открытых площадок, повышение температуры грунта в теплицах, защита грунта от промерзания, а также обогрев металлических трубопроводов и ёмкостей с целью предотвращения замерзания воды или для поддержания технологических температур.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0608R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 130 Вт 230 В 7,3 м	5610,00
21RT0609R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 180 Вт 230 В 10 м	6233,00
21RT0610R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 230 Вт 230 В 12,8 м	6856,00
21RT0611R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 270 Вт 230 В 15 м	7324,00
21RT0612R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 310 Вт 230 В 17,5 м	7869,00
21RT0613R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 395 Вт 230 В 22 м	8804,00
21RT0614R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 535 Вт 230 В 29 м	10363,00
21RT0615R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 615 Вт 230 В 34 м	11375,00
21RT0616R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 680 Вт 230 В 37 м	12077,00
21RT0617R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 820 Вт 230 В 44 м	13635,00
21RT0618R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 935 Вт 230 В 52 м	15426,00
21RT0619R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 1005 Вт 230 В 54 м	15894,00
21RT0620R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 1075 Вт 230 В 59 м	16984,00
21RT0621R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 1220 Вт 230 В 68 м	18933,00
21RT0622R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 1340 Вт 230 В 74 м	20335,00
21RT0623R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 1485 Вт 230 В 82 м	22126,00
21RT0624R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 1625 Вт 230 В 90 м	23840,00
21RT0625R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 1880 Вт 230 В 105 м	27191,00
21RT0626R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 2135 Вт 230 В 118 м	29996,00
21RT0627R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 2420 Вт 230 В 131 м	32878,00
21RT0628R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 2775 Вт 230 В 155 м	38099,00
21RT0629R	Кабель нагревательный Ridan Flex-18 3050 Вт 230 В 170 м	41448,00

Нагревательные кабели двухжильные Ridan Snow-30

Применение:

Обогрев водосточных систем, краёв крыш, ендов и других элементов кровельных конструкций для предотвращения образования сосулек, наледи и удаления снега, а также обогрев поверхности открытых уличных площадок (входные группы, пешеходные дорожки, парковки, подъездные пути, пандусы и т. д.) с целью предотвращения образования наледи.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0630R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 300 Вт 230 В 10 м	9723,00
21RT0631R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 400 Вт 230 В 14 м	10704,00
21RT0632R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 630 Вт 230 В 20 м	12132,00
21RT0633R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 830 Вт 230 В 27 м	13737,00
21RT0634R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 1020 Вт 230 В 34 м	15431,00
21RT0635R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 1250 Вт 230 В 40 м	16948,00
21RT0636R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 1350 Вт 230 В 45 м	18465,00
21RT0637R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 1440 Вт 230 В 50 м	20312,00
21RT0638R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 1700 Вт 230 В 55 м	22137,00
21RT0639R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 1860 Вт 230 В 63 м	25004,00
21RT0640R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 2060 Вт 230 В 70 м	27361,00
21RT0641R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 2340 Вт 230 В 78 м	30001,00

Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0642R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 2420 Вт 230 В 85 м	32112,00
21RT0643R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 2930 Вт 230 В 95 м	35140,00
21RT0644R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 3290 Вт 230 В 110 м	39634,00
21RT0645R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 3680 Вт 230 В 125 м	44131,00
21RT0646R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 4110 Вт 230 В 140 м	48809,00
21RT0647R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 4650 Вт 230 В 155 м	53480,00
21RT0648R	Кабель нагревательный Ridan Snow-30 5100 Вт 230 В 170 м	58200,00

Кабели нагревательные саморегулирующиеся

Представляют собой универсальные по использованию саморегулирующиеся двухжильные экранированные нагревательные кабели с наружной изоляцией, стойкой к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам и перепадам температур.

Саморегулирующая способность означает, что мощность кабеля увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры окружающей среды. Не предназначены для использования в контакте с питьевой водой. Не имеют соединительных кабелей и концевой муфты, если не указано иное.

Кабель Ridan Pipeheat 15, с вилкой

Применение: обогрев трубопроводов с целью защиты от замерзания и поддержание необходимой температуры технологических процессов. Установка возможна как внутри, так и снаружи трубы.

Поставляется готовыми нагревательными секциями с соединительным кабелем с евро вилкой с герметичными термоусадочными переходной и концевой муфтами.

Для ввода в трубу рекомендуется применение специальной уплотнительной муфты с резьбой 3/4" и 1" (код 21RT0900R). Муфта не входит в комплект и приобретается отдельно.

Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает прокладку внутри трубы.



Артикул	Наименование	Цена, руб. за м/п
21RT0800R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 2 м 30 Вт с вилкой	1880,00
21RT0801R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 4 м 60 Вт с вилкой	3080,00
21RT0802R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 6 м 90 Вт с вилкой	4560,00
21RT0803R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 8 м 120 Вт с вилкой	5840,00
21RT0804R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 10 м 150 Вт с вилкой	7300,00
21RT0805R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 12 м 180 Вт с вилкой	8700,00
21RT0806R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 14 м 210 Вт с вилкой	8960,00
21RT0807R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 16 м 240 Вт с вилкой	10080,00
21RT0808R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 19 м 285 Вт с вилкой	11970,00
21RT0809R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 22 м 330 Вт с вилкой	13640,00
21RT0810R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 25 м 375 Вт с вилкой	15500,00

Кабель Ridan Iceguard-18 (T). Защита от обледенения.

Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водосточных трубах, особенно в случаях, когда водостоки могут быть засорены листвой и хвоей (в случае применения резистивного кабеля листва и хвоя могут привести к перегреву кабеля и выходу его из строя); обогрев водопроводов бытового и промышленного назначения, баков и резервуаров с целью защиты от замерзания, а также поддержания необходимой температуры продуктопроводов в технологических процессах.

- Погонная мощность 18 Вт/м при 10 °C, 230В на металлической трубе. При 0 °C в талой или ледяной в воде, в снегу погонная мощность возрастает в 2 раза.
- Поставляется длиной от 1 м и катушками по 250 и 750 м.

Систему на основе саморегулирующегося кабеля рекомендуется комплектовать соответствующим терморегулятором и фирменными монтажными принадлежностями.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0823R	Кабель саморег. Ridan Iceguard-18 (T) 230 В 250 м	1300,00
21RT0824R	Кабель саморег. Ridan Iceguard-18 (T) 230 В отрезной	1300,00

Кабель Ridan Pipeguard (Т). Обогрев труб.

Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водосточных трубах, особенно в случаях, когда водостоки могут быть засорены листвой и хвоей (в случае применения резистивного кабеля листва и хвоя могут привести к перегреву кабеля и выходу его из строя); обогрев водопроводов бытового и промышленного назначения, баков и резервуаров с целью защиты от замерзания, а также поддержания необходимой температуры продуктопроводов в технологических процессах.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0825R	Кабель саморег. Ridan Pipeguard-25 (Т) 230 В 250 м	1340,00
21RT0826R	Кабель саморег. Ridan Pipeguard-25 (Т) 230 В отрезной	1340,00
21RT0827R	Кабель саморег. Ridan Pipeguard-33 (Т) 230 В отрезной	1380,00
21RT0828R	Кабель саморег. Ridan Pipeguard-40 (Т) 230 В отрезной	1420,00

Кабель Ridan Iceguard-18 (С). Защита от обледенения.

Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водосточных трубах, особенно в случаях, когда водостоки могут быть засорены листвой и хвоей (в случае применения резистивного кабеля листва и хвоя могут привести к перегреву кабеля и выходу его из строя); обогрев водопроводов бытового и промышленного назначения, баков и резервуаров с целью защиты от замерзания, а также поддержания необходимой температуры продуктопроводов в технологических процессах.



Основные характеристики:

- Длина, м: 250 (отгрузка только катушкой)
- Погонная мощность при 10 °С: 18 Вт/м*С
- Цвет: чёрный
- Диаметр внешней оболочки, мм: 13,0 x 5,9 ±0,3 мм

Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0815R	Кабель саморег. Ridan Iceguard-18 (С) 230 В 250 м	1300,00
21RT0816R	Кабель саморег. Ridan Iceguard-18 (С) 230 В, отрезной	1300,00
21RT0820R	Кабель саморег. Ridan Iceguard-18 (С) 230 В, бухты менее 100 м	1300,00

Кабель Ridan Pipeguard -25 (Т). Обогрев труб.

Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водосточных трубах, особенно в случаях, когда водостоки могут быть засорены листвой и хвоей (в случае применения резистивного кабеля листва и хвоя могут привести к перегреву кабеля и выходу его из строя); обогрев водопроводов бытового и промышленного назначения, баков и резервуаров с целью защиты от замерзания, а также поддержания необходимой температуры продуктопроводов в технологических процессах.



Основные характеристики:

- Длина, м: 250 (отгрузка только катушкой)
- Погонная мощность при 10 °С: 25 Вт/м*С
- Цвет: чёрный
- Диаметр внешней оболочки, мм: 13,0 x 5,9 ±0,3 мм

Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0817R	Кабель саморег. Ridan Pipeguard-25 (С) 230 В 250 м	1340,00
21RT0818R	Кабель саморег. Ridan Pipeguard-25 (С) 230 В, отрезной	1340,00
21RT0821R	Кабель саморег. Ridan Pipeguard-25 (С) 230 В, бухты менее 100 м	1340,00

Кабель Ridan Pipeguard -33 (Т). Обогрев труб.

Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водосточных трубах, особенно в случаях, когда водостоки могут быть засорены листвой и хвоей (в случае применения резистивного кабеля листва и хвоя могут привести к перегреву кабеля и выходу его из строя); обогрев водопроводов бытового и промышленного назначения, баков и резервуаров с целью защиты от замерзания, а также поддержания необходимой температуры продуктопроводов в технологических процессах.



Основные характеристики:

- Длина, м: 250 (отгрузка только катушкой)
- Погонная мощность при 10 °С: 33 Вт/м*С
- Цвет: чёрный
- Диаметр внешней оболочки, мм: 13,0 x 5,9 ±0,3 мм

Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0819R	Кабель саморег. Ridan Pipeguard-33 (C) 230 В, отрезной	1380,00
21RT0822R	Кабель саморег. Ridan Pipeguard-33 (C) 230 В, бухты менее 100 м	1380,00

Кабель Ridan Pipeheat-15 (B). Обогрев труб.

Применение: обогрев трубопроводов с целью защиты от замерзания и поддержание необходимой температуры технологических процессов. Установка возможна как внутри, так и снаружи трубы.

Представляет собой саморегулирующийся двухжильный экранированный нагревательный кабель. Саморегулирующая способность означает, что мощность кабеля увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры окружающей среды.

Поставляется на катушках 300 м (на катушке возможны разные длины).

Кабель обладает достаточной жёсткостью, которая упрощает прокладку внутри трубы.

Основные характеристики:

- Тип кабеля: саморегулирующийся двухжильный экранированный
- Номинальное напряжение: ~230 В
- Минимальный радиус изгиба: 30 мм
- Экран: оплётка из лужёной медной проволоки
- Внутренняя изоляция: модифицированный полиолефин
- Наружная изоляция: фторполимер, синий
- Сечение токоведущих жил: 0,5 мм²



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0811R	Кабель саморег. Ridan Pipeheat-15 (B) 230 В 300 м	560,00

Кабель Ridan Iceguard-18 (B). Защита от обледенения.

Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водосточных трубах, особенно в случаях, когда водостоки могут быть засорены листвой и хвоей (в случае применения резистивного кабеля листва и хвоя могут привести к перегреву кабеля и выходу его из строя); обогрев водопроводов бытового и промышленного назначения, баков и резервуаров с целью защиты от замерзания, а также поддержания необходимой температуры продуктопроводов в технологических процессах.

Представляют собой универсальные по использованию саморегулирующиеся двухжильные экранированные нагревательные кабели с наружной изоляцией, стойкой к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам и перепадам температур.

Саморегулирующая способность означает, что мощность кабеля увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры окружающей среды. Не предназначены для использования в контакте с питьевой водой. Не имеют соединительных кабелей и концевой муфты.

Поставляется катушками по 300 м. !!! На катушке 300 м возможны разные длины кабеля, уточняйте метраж!

Систему на основе саморегулирующегося кабеля рекомендуется комплектовать соответствующим терморегулятором и фирменными монтажными принадлежностями.

Основные характеристики:

- Тип кабеля: саморегулирующийся двухжильный экранированный
- Номинальное напряжение: ~230 В
- Минимальный радиус однократного изгиба: 30 мм
- Экран: оплётка из лужёной медной проволоки
- Внутренняя изоляция: модифицированный полиолефин
- Наружная изоляция: УФ-устойчивый модифицированный полиолефин, чёрный
- Сечение токоведущих жил: 1,25 мм²



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0812R	Кабель саморег. Ridan Iceguard-18 (B) 230 В 300 м	1430,00

Кабель Ridan Pipeguard-33 (B). Обогрев труб.

Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водосточных трубах, особенно в случаях, когда водостоки могут быть засорены листвой и хвоей (в случае применения резистивного кабеля листва и хвоя могут привести к перегреву кабеля и выходу его из строя); обогрев водопроводов бытового и промышленного назначения, баков и резервуаров с целью защиты от замерзания, а также поддержания необходимой температуры продуктопроводов в технологических процессах.

Представляют собой универсальные по использованию саморегулирующиеся двухжильные экранированные нагревательные кабели с наружной изоляцией, стойкой к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам и перепадам температур.

Саморегулирующая способность означает, что мощность кабеля увеличивается или уменьшается в зависимости от температуры окружающей среды. Не предназначены для использования в контакте с питьевой водой. Не имеют соединительных кабелей и концевой муфты.

Поставляется катушками по 300 м. !!! На катушке 300 м возможны разные длины кабеля, уточняйте метраж в электронном магазине!

Систему на основе саморегулирующегося кабеля рекомендуется комплектовать соответствующим терморегулятором и фирменными монтажными принадлежностями.

Основные характеристики:

- Тип кабеля: саморегулирующийся двухжильный экранированный
- Номинальное напряжение: ~230 В
- Минимальный радиус однократного изгиба: 30 мм
- Экран: оплётка из лужёной медной проволоки
- Внутренняя изоляция: модифицированный полиолефин
- Наружная изоляция: УФ-устойчивый модифицированный полиолефин, чёрный
- Сечение токоведущих жил: 0,93 мм²



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0814R	Кабель саморег. Ridan Pipeguard-33 (B) 230 В 300 м	1170,00

Крепёж

Крепления кабелей



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0901R	Лента клейкая алюминиевая крепёжная (0,05 x 50м)	3560,00
21RT0916R	Лента клейкая алюминиевая повышенной прочности и адгезии (0,06 x 50м)	16920,00
21RT0903R	Лента монтажная, оцинкованная (0,021 x 10м)	1590,00
21RT0905R	Лента монтажная, оцинкованная (0,021 x 25м)	3070,00
21RT0904R	Лента монтажная, нержавеющая (0,021 x 10м)	2720,00
21RT0906R	Лента монтажная для саморегулирующегося кабеля, оцинкованная (0,025 x 20м)	3300,00
21RT0930R	Лента монтажная для саморегулирующегося кабеля, нержавеющая (0,025 x 20м)	6600,00
21RT0907R	Лента одинарная специальная для саморегулирующегося кабеля, оцинкованная (0,042 x 25м)	5600,00
21RT0931R	Лента одинарная специальная для саморегулирующегося кабеля, нержавеющая (0,042 x 25м)	12200,00
21RT0908R	Лента двойная специальная, оцинкованная (0,05 x 25м)	7750,00
21RT0909R	Лента двойная специальная, оцинкованная (0,05 x 50м)	15500,00
21RT0910R	Лента двойная специальная, нержавеющая (0,05 x 25м)	15500,00
21RT0911R	Лента двойная специальная, нержавеющая (0,05 x 50м)	31000,00
21RT0912R	Лента двойная специальная для саморегулирующегося кабеля, оцинкованная (0,065 x 25м)	8800,00
21RT0913R	Лента двойная специальная для саморегулирующегося кабеля, оцинкованная (0,065 x 50м)	17600,00
21RT0914R	Лента двойная специальная для саморегулирующегося кабеля, нержавеющая (0,065 x 25м)	17600,00
21RT0915R	Лента двойная специальная для саморегулирующегося кабеля, нержавеющая (0,065 x 50м)	35200,00

Специальные крепления кабелей. Медные ленты.



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0920R	Лента монтажная, медная (0,021 x 25м)	15190,00
19808177	Лента двойная специальная, медная (0,05 x 25м)	23620,00
19808179	Лента двойная специальная, медная (0,05 x 50м)	47240,00
21RT0932R	Лента двойная специальная для саморегулирующегося кабеля, медная (0,065 x 25м)	39960,00

Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0933R	Лента двойная специальная для саморегулирующегося кабеля, медная (0,065 x 50м)	79920,00

Специальные монтажные принадлежности



Артикул	Наименование	Цена, руб.
21RT0928R	Коробка распределительная Ridan M BOX, 110x110x67 мм, IP66/IP67, серая	4260,00
21RT0929R	Коробка распределительная Ridan M BOX, 110x110x67 мм, IP66/IP67, чёрная	4380,00
21RT0934R	Коробка распределительная Ridan L BOX, 140x140x79 мм, IP66/IP67, серая	5980,00
21RT0900R	Муфта для установки кабеля Ridan Pipeheat-15 в трубу, диаметр 3/4" и 1", макс. давление 10 атм.	900,00
21RT0917R	Зажим кровельный для саморегулирующегося кабеля Roof clip RX-Gs, оцинк. сталь (50 шт.)	5520,00
21RT0918R	Зажим кровельный для саморегулирующегося кабеля Roof clip RX-Ss, нерж. сталь (50 шт.)	7450,00
21RT0919R	Зажим кровельный для саморегулирующегося кабеля Roof clip RX-Cp, медь (50 шт.)	17000,00

Наборы ремонтные для кабелей



Артикул	Наименование	Цена, руб.
19805761R	Ремнабор ДЕВИ Crimp-SLC для саморег. кабеля	1490,00
19806421R	Ремнабор ДЕВИ Crimp-SLC для Т-образного соединения саморег. кабелей	2040,00
21RT0923R	Ремнабор Ridan Crimp-SLC для саморег. кабеля	1800,00
21RT0924R	Ремнабор Ridan Crimp-SLC для Т-образного соединения саморег. кабелей	3500,00
21RT0925R	Ремнабор Ридан Crimp-SLC для саморег. кабеля Ридан Pipeheat-15	1180,00
21RT0926R	Ремнабор Ридан Crimp-RC для двухжильного резистивного кабеля	1300,00
21RT0927R	Ремнабор Ridan Crimp-SLC для подключения саморег. кабеля через монтажную коробку	3580,00

Шкафы управления кабельными системами обогрева



Артикул	Наименование	Цена, руб.
	Шкаф управления КСО	Под заказ