

**Внимание! Уточняйте цены у специалистов!**

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**


E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**

**@VISA\_GINGER**  
в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада  
на Я.Картах:  
[yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC](https://yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC)



## ROYAL THERMO. Водонагреватели косвенного нагрева

### Серия AQUATEC INOX

- Бак и змеевик изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Толщина теплоизоляции 30 мм.
- Гарантия – 8 лет.
- Возможность подключения линии рециркуляции, поддерживающей постоянную температуру в контуре ГВС.
- Сварные швы делаются методом автоматизированной лазерной и аргонной сварки.
- Разработан на базе промышленного кластера ИКСЭл, в г. Киржач, Владимирской области.

#### Водонагреватель косвенного нагрева AQUATEC INOX, напольный

Напольная установка бойлеров, высочайшая производительность, лёгкость монтажа. Предусмотрена возможность установки резьбового ТЭНа.



Артикул	Объём, лит.	Площадь теплообмена, м.кв.	Мощность*	Размер, мм	Цена, руб.
<b>RTWX 100</b>	100	0,62	24 кВт	770 x Ø525	<b>51700,00</b>
<b>RTWX 150</b>	150	0,73	30 кВт	1095 x Ø525	<b>58700,00</b>
<b>RTWX 200</b>	200	0,83	35 кВт	1375 x Ø525	<b>64700,00</b>

#### Водонагреватель косвенного нагрева AQUATEC INOX-T, напольный

Удобное расположение патрубков подключения сверху для установки под настенный газовый котёл. Предусмотрена возможность установки резьбового ТЭНа.



Артикул	Объём, лит.	Площадь теплообмена, м.кв.	Мощность*	Размер, мм	Цена, руб.
<b>RTWX-T 150</b>	150	0,73	30 кВт	1075 x Ø525	<b>61700,00</b>

#### Водонагреватель косвенного нагрева AQUATEC INOX-F, настенный

Удобное расположение патрубков подключения, компактная плоская форма. Встроенный медный ТЭН 2 кВт с механическим блоком управления. Модель «RTWX-F 100.1» оснащена сухим ТЭНом.



Артикул	Объём, лит.	Площадь теплообмена, м.кв.	Мощность*	Размер, мм	Цена, руб.
<b>RTWX-F 80</b>	80	0,47	20 кВт	890 x555 x335	<b>37900,00</b>
<b>RTWX-F 100</b>	100	0,59	24 кВт	1075 x555 x335	<b>41000,00</b>
<b>RTWX-F 100.1</b>	100	0,59	24 кВт	1075 x555 x335	<b>42000,00</b>

\* При температуре котловой воды 85°C и нагреве от 10°C до 45°C