

Внимание! Уточняйте цены у специалистов!

Сведения о ценах, содержащиеся в каталоге, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен. Для получения подробной информации об актуаль-

ных ценах на продукцию обращайтесь к специалистам "ВИСА ГИНГЕР". Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи.

**ООО "ВИСА ГИНГЕР"**

Адрес: **119530, г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32**

Телефон: **+7 (495) 989-2303**

E-mail: **info@visa-gienger.ru**

Сайт: **visa-gienger.ru**


@VISA_GINGER

в соц. сетях:

**Основной офис и склад. Схема проезда:**

Маршрут до склада
на Я.Картах:

yandex.ru/maps/-/CQtmYUtWC



Проточные электрические водонагреватели, 1 фазные

Проточный водонагреватель EIL PLUS

Ультراкомпактный проточный водонагреватель с гидравлическим управлением. Подходит для установки в ограниченном пространстве.

- Спиральный нагревательный элемент подходит для жёсткой воды.
- Модельный ряд включает прибор с подключением на 400 В (EIL 7 Plus).
- Снабжение одной или нескольких водоразборных точек.
- Быстрый монтаж – в комплекте тройник и гибкая подводка.
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Класс энергоэффективности: A.
- Номинальное напряжение: 200 В, EIL 7 Plus – 400 В.
- Степень защиты: IP 25.



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Проток лит./мин., при 28°C	Подключение	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цены, руб.
200138	Водонагреватель проточный EIL 3 Plus	3,2	2,4	G 3/8 A	143	190	82	1,4	24200,00
200139	Водонагреватель проточный EIL 4 Plus	4,0	2,6	G 3/8 A	143	190	82	1,4	24200,00
204618	Водонагреватель проточный EIL 4 Plus 220	6,0	4,1	G 1/2 A	143	190	82	1,6	24200,00
200141	Водонагреватель проточный EIL 7 Plus	6,5	3,9	G 1/2 A	143	190	82	1,4	24200,00

Проточный водонагреватель EIL PREMIUM

Ультракомпактный проточный водонагреватель с электронным управлением. Подходит для установки

в ограниченном пространстве.

- Спиральный нагревательный элемент подходит для жёсткой воды.
- Модельный ряд включает прибор с подключением на 400 В (EIL 7 Premium).
- Быстрый монтаж – в комплекте тройник и гибкая подводка.
- Универсальная установка – под или над раковиной.
- Регулировка температуры в диапазоне от +30 до +50 °C.
- Бесступенчатая регулировка протока воды.
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Класс энергоэффективности: A.
- Номинальное напряжение: 200 В, EIL 7 Premium – 400 В.
- Степень защиты: IP 25.



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Проток лит./мин., при 28°C	Подключение	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цены, руб.
200134	Водонагреватель проточный EIL 3 Premium	3,2	2,4	G 3/8 A	143	190	82	1,5	31700,00
200135	Водонагреватель проточный EIL 4 Premium	4,0	2,6	G 3/8 A	143	190	82	1,5	31900,00
200136	Водонагреватель проточный EIL 6 Premium	5,2	3,6	G 3/8 A	143	190	82	1,5	32900,00
200137	Водонагреватель проточный EIL 7 Premium	6,5	3,9	G 3/8 A	143	190	82	1,5	33400,00

Проточный водонагреватель DCE-C TREND

Проточный водонагреватель с электронным управлением.

- 2 ступени интеллектуального управления (2i).
- Спиральный нагревательный элемент подходит для жёсткой воды.
- Встроенная защита от перегрева.
- IP 25 – защита от струй воды.
- Технология быстрого монтажа PROFI RAPID.
- Поддержание предварительно заданной температуры воды 55 °С.
- Универсальная установка (скрытый и открытый монтаж).
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Класс энергоэффективности: A.
- Максимально допустимое давление: 10,0 бар (1,0 МПа).
- Номинальное напряжение: 200 В.
- Степень защиты: IP 25.



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Проток лит./мин., при 28°C	Подключе-ние	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цены, руб.
238148	Водонагреватель проточный DCE-C 6/8 Trend	8,7	4,4	G 1/2 A	372	217	98	2,5	29900,00
238149	Водонагреватель проточный DCE-C 10/12 Trend	13,1	5,4	G 1/2 A	372	217	98	2,5	52600,00

Проточный водонагреватель DCE- X Premium

Проточный водонагреватель с электронным управлением для настоящих перфекционистов.

- Устойчивость к жёсткой воде. Спиральная конструкция нагревательного элемента.
- Удобный монтаж. Технология монтажа PROFI RAPID обеспечивает быструю профессиональную установку благодаря большому количеству продуманных решений.
- Защита от скачков температуры. Прибор поддерживает заданную температуру независимо от количества открытых кранов. Компенсация колебания давления воды надёжно защищает от резких скачков температуры.
- Различные режимы работы. Удобное сохранение 2-х температурных значений в памяти прибора. В режиме ECO прибор ограничивает проток воды до заданного значения (л/мин) для максимальной энергоэффективности.
- Точная установка температуры. Технология интеллектуального управления 4i позволяет прибору автоматически регулировать мощность и проток воды и выдавать нужную температуру с точностью до 0,5 °С в диапазоне от +20 до +60 °С.
- 4 ступени интеллектуального управления. Датчик протока воды, датчики температуры воды на входе и на выходе, датчик регулировки расхода воды.
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Класс энергоэффективности: A.
- Максимально допустимое давление: 10,0 бар (1,0 МПа).
- Номинальное напряжение: 200 В.
- Степень защиты: IP 25.



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Проток лит./мин., при 28°C	Подключе-ние	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цены, руб.
238158	Водонагреватель проточный DCE-X 6/8 Premium	8,7	4,4	G 1/2 A	372	217	109	2,5	61200,00
238159	Водонагреватель проточный DCE-X 6/8 Premium	13,1	5,4	G 1/2 A	372	217	109	2,5	62700,00

Проточные электрические водонагреватели, 3 фазные

Проточный водонагреватель HDB-E Trend

Проточный водонагреватель с электронным управлением идеально подходит для работы с жёсткой водой благодаря особой конструкции нагревательного элемента. Автоматически точный расчёт затрачиваемой энергии без лишних затрат по технологии 2i. Температура нагрева по Вашему желанию – 4 уровня уровня на выбор.

- 2 ступени интеллектуального управления (2i).
- Предварительная настройка температуры – 35/43/50/55 °С.
- Универсальная установка – выводами вниз / горизонтально выводами вправо.
- Компенсация колебания давления воды – защита от резких скачков температуры.
- Многоступенчатая защита от перегрева и воздушных пробок.
- Автоматическое изменение мощности в зависимости от потребления.
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Класс энергоэффективности: А.
- Максимально допустимое давление: 10,0 бар (1,0 МПа).
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Степень защиты: IP 25.



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Проток лит./мин., при 28°C	Подключение	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цены, руб.
204208	Водонагреватель проточный HDB-E 11/13 Trend	11/13,5	6,3	G 1/2 A	466	225	105	2,8	58100,00
204209	Водонагреватель проточный HDB-E 18/21/24 Trend	18/21/24	12,2	G 1/2 A	466	225	105	2,9	66400,00
204210	Водонагреватель проточный HDB-E 27 Trend	27	13,8	G 1/2 A	466	225	105	2,9	69900,00

Проточный водонагреватель DCE 11/13

Компактный проточный 3-х фазный водонагреватель с электронным управлением для экономии энергии и расхода воды. Подходит для кухни.

- Спиральный нагревательный элемент – возможна эксплуатация с жёсткой водой.
- Технология интеллектуального управления 3i.
- Установка температуры в диапазоне от +20 до +60 °С с помощью регулятора на корпусе.
- Снабжение нескольких водоразборных точек.
- Выбор мощности: 11 или 13,5 кВт.
- Возможность работы с напорными и безнапорными кранами.
- Защита от ожогов.
- Защита от воздушных пробок.
- Технология быстрого монтажа PROFI RAPID.
- Установка выводами вниз (DCE 11/13 H).
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Класс энергоэффективности: А.
- Максимально допустимое давление: 10,0 бар (1,0 МПа).
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Степень защиты: IP 25.



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Проток лит./мин., при 28°C	Подключение	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цены, руб.
232792	Водонагреватель проточный DCE 11/13 H	11,2 / 13,5	6,3	G 1/2 A, нижнее	293	188	85	2,5	39000,00
230770	Водонагреватель проточный DCE 11/13	11,2 / 13,5	6,3	G 3/8 A, верхнее	293	188	85	2,5	59000,00

Проточные водонагреватели PEY, PEO

- 3 ступени интеллектуального управления (3i).
- Установка температуры в диапазоне от +30 до +60 °С.
- Спиральный нагревательный элемент подходит для жёсткой воды.
- Поддержание заданной температуры при помощи автоматического изменения мощности.
- Встроенная защита от перегрева и воздушных пробок.
- Скрытый или открытый монтаж (шаблон в комплекте).
- ЖК-дисплей с индикацией температуры.
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Класс энергоэффективности: А.
- Максимально допустимое давление: 10,0 бар (1,0 МПа).
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Степень защиты: IP 25.



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Проток лит./мин., при 28°C	Подключение	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цены, руб.
233993	Водонагреватель проточный PEY 18/21/24	18 / 21 / 24	11,9	G 1/2 A	485	226	93	3,6	80900,00
233992	Водонагреватель проточный PEO 27	27	14,0	G 1/2 A	485	226	93	3,6	92000,00

Проточный водонагреватель PER

- 4 ступени интеллектуального управления (4i).
- Различные режимы работы. Удобное сохранение 2-х температурных значений в памяти прибора. В режиме ECO прибор ограничивает проток воды до заданного значения (л/мин) для максимальной энергоэффективности.
- Дистанционное управление. Пульт дистанционного управления (радиус действия до 25 м) в комплекте. Вся информация о работе прибора отображается на удобном ЖК-дисплее. Если температура воды становится более 42,5 °С, дисплей меняет цвет с синего на красный.
- Установка температуры в диапазоне от +30 до +60 °С.
- Спиральный нагревательный элемент подходит для жёсткой воды.
- Поддержание заданной температуры при помощи автоматического изменения мощности.
- Встроенная защита от перегрева и воздушных пробок.
- Скрытый или открытый монтаж (шаблон в комплекте).
- ЖК-дисплей с индикацией температуры.
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Класс энергоэффективности: А.
- Максимально допустимое давление: 10,0 бар (1,0 МПа).
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Степень защиты: IP 25.



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Проток лит./мин., при 28°C	Подключение	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	Цены, руб.
233990	Водонагреватель проточный PER 18/21/24	18 / 21 / 24	11,9	G 1/2 A	485	226	93	3,8	143400,00

Водонагреватели накопительные, электрические

Накопительный водонагреватель ESH PLUS, 10 литров

Универсальный накопительный водонагреватель автоматически поддерживает температуру воды на заданном уровне. Лёгкая установка – монтажная планка в комплекте. Группа безопасности в комплекте. Защита от перегрева и замерзания. Медный ТЭН и сменный магниевый анод. Индикатор режима работы.

- Для монтажа под раковиной (модели с буквой U) или над раковиной (модели с буквой O).
- Эмалированный стальной бак с защитным магниевым анодом и увеличенным слоем теплоизоляции
- Плавная регулировка температуры в диапазоне от +35 до +82 °C с индикацией рабочего режима на лицевой панели.
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и брызг воды.
- Группа безопасности в комплекте.
- Страна производства – Германия.



Характеристики:

- Номинальный объём: 10 лит.
- Количество смешанной воды при 40 °C: 18 лит.
- Номинальное напряжение: 230 В.
- Номинальная мощность: 2 кВт.
- Класс энергоэффективности: A.
- Высота: 506 мм.
- Ширина: 296 мм.
- Глубина: 276 мм.
- Вес: 8 кг.

Артикул	Наименование	Установка	Подключение	Цены, руб.
201397	Водонагреватель Stiebel Eltron ESH 10 U-P Plus	монтаж под раковиной	G 3/8 A	61100,00
201398	Водонагреватель Stiebel Eltron ESH 10 O-P Plus	монтаж над раковиной	G 1/2 A	61100,00

Накопительный водонагреватель ESH TREND, 5-10 литров

Безнапорный накопительный водонагреватель с регулировкой температуры от +35 до +85 °C. Внутренний бак выполнен из термостойкого пластика, магниевый анод не требуется. Решение для кухни.

- Установка под раковиной – модели с буквой U.
- Установка над раковиной – модели с буквой O.
- Плавная регулировка температуры от +35 до +85 °C.
- Индикатор режима работы на лицевой панели.
- Защита от перегрева и замерзания.
- Защита от тепловых потерь (ThermoStop) и антикапельная система для экономии воды.
- Специальная смесительная арматура входит в комплект поставки.
- Увеличенный слой теплоизоляции.
- IP 24 – защита от брызг.
- Лёгкий монтаж – настенная монтажная планка в комплекте.
- Страна производства – Германия.



Характеристики:

- Номинальное напряжение: 230 В.
- Номинальная мощность: 2 кВт.
- Класс энергоэффективности: A.

Артикул	Наименование	Установка	Объём	Кол-во смешанной воды при 40 °C	Подключение	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Цены, руб.
201387	Водонагреватель Stiebel Eltron ESH 5 U-N Trend +A	под раковиной	5 лит.	10 лит.	G 3/8 A	415	252	233	45100,00
201389	Водонагреватель Stiebel Eltron ESH 5 O-N Trend +A	над раковиной	5 лит.	10 лит.	G 1/2 A	415	252	233	45100,00
201392	Водонагреватель Stiebel Eltron ESH 10 U-N Trend +A	под раковиной	10 лит.	19 лит.	G 3/8 A	506	296	276	50200,00
201395	Водонагреватель Stiebel Eltron ESH 10 O-N Trend +A	над раковиной	10 лит.	19 лит.	G 1/2 A	506	296	276	50200,00

Накопительный водонагреватель PSH TREND

Накопительный водонагреватель с самым широким модельным рядом – от 30 до 200 литров.

- ТЭН из нержавеющей стали.
- Регулировка температуры в диапазоне от +30 до +75 °C.
- Двойная защита от ржавчины, лёгкая замена антикоррозийного анода.
- Увеличенный слой теплоизоляции.
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и струй воды.
- Группа безопасности в комплекте.
- Широкий модельный ряд от 30 до 200 л.
- Кронштейн для монтажа в комплекте.
- Страна производства – Словакия.



Характеристики:

- Максимально допустимое давление: 6,0 бар (0,6 МПа).
- Способ установки: вертикальный.
- Подключение: нижнее.
- Номинальное напряжение: 230 В.
- Номинальная мощность: 2 кВт.

Модель	PSH 30 Trend	PSH 50 Trend	PSH 80 Trend	PSH 100 Trend	PSH 120 Trend	PSH 150 Trend	PSH 200 Trend
Артикул	232080	232081	232082	232083	232084	232085	232086
Класс энергоэффективности	C	C	C	C	C	C	C
Номинальный объём, лит.	30	50	80	100	120	150	192
Кол-во смешанной воды при 40 °C, лит.	52	99	142	186	224	288	351
Номинальное напряжение, В	230	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность, кВт	2	2	2	2	2	2	2
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Защита IP	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25	IP 25
Высота, мм	642	897	871	1025	1178	1410	1715
Диаметр, мм	405	405	510	510	510	510	510
Вес, кг	16,4	21,4	28,2	33,6	46,2	46,2	56,3

Артикул	Наименование	Цены, руб.
232080	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 30 Trend	54600,00
232081	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 50 Trend	58600,00
232082	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 80 Trend	62100,00
232083	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 100 Trend	65000,00
232084	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 120 Trend	67700,00
232085	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 150 Trend	74400,00
232086	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 200 Trend	83900,00

Накопительный водонагреватель HFA Z

- Регулировка температуры от +35 до +82 °C.
- Выбор мощности работы (2 / 4 / 6 кВт).
- Медный ТЭН и сменный магниевый анод.
- Режим «Быстрый нагрев».
- Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу.
- Технология Optimal Mix Water – равномерное распределение воды без резких скачков температуры.
- Функция «Сервис +» – наличие сливного вентиля.
- Лёгкая замена антикоррозийного анода.
- Защита от перегрева и замерзания.
- Двойная защита от ржавчины благодаря увеличенной толщине стали и эмалевому покрытию бака.
- Снабжение одной или нескольких водоразборных точек.
- Теплоизоляция XL.
- IP 25 – защита от брызг.
- Удобный монтаж – кронштейн в комплекте.
- Страна производства – Германия.



Характеристики:

- Максимально допустимое давление: 6,0 бар (0,6 МПа).
- Способ установки: вертикальный.
- Подключение: нижнее.
- Диаметр подключения труб: G 1/2.
- Номинальное напряжение: 230/400 В.
- Номинальная мощность: 2-4 кВт (230 В) 2-6 кВт (400 В).
- Основная мощность: 4 кВт.
- Альтернативная мощность: 2 кВт.

Модель	HFA-Z 30	HFA/EB 80 Z	HFA 100 Z	HFA-Z 150
Артикул	073111	073112	073113	073114
Номинальный объем, лит.	30	80	100	150
Класс энергоэффективности	A	B	C	C
Подключение	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Защита IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Высота, мм	770	1020	1210	1280
Ширина, мм	410	410	410	510
Глубина, мм	420	420	420	510
Вес, кг	22,6	36,0		49,0

Накопительный водонагреватель PSH UNIVERSAL EL

Накопительный водонагреватель премиум-класса с 3-мя режимами работы: ECO Plus, ECO Comfort, ECO Dynamic.

- Сухой ТЭН. Возможность замены нагревательного элемента без слива воды из внутреннего бака.
- Увеличенный слой теплоизоляции 140 мм. Минимальные тепло потери – экономия электроэнергии.
- Прочное адаптивное покрытие. Срок службы водонагревателей достигает 30 лет благодаря технологии равномерного расширения стали повышенной прочности и покрытию специальной мелкодисперсной эмалью «Anticor», которая уменьшает риск появления микротрещин.
- Универсальный монтаж. Возможно установить прибор как горизонтально, так и вертикально.
- Подходит для снабжения нескольких точек водоразбора.
- Система самодиагностики.
- Удобная регулировка температуры от +7 до +85 °C.
- Лёгкая установка ограничения макс. температуры от +40 до +60 °C.
- Мгновенный режим «Быстрый нагрев».
- Наглядная сенсорная панель управления с LED-дисплеем и блокировкой.
- Группа безопасности в комплекте.
- Страна производства – Словакия.



Характеристики:

- Максимально допустимое давление: 6,0 бар (0,6 МПа).
- Способ установки: вертикальный.
- Степень защиты: IP 25 (верт.) / IP 24 (гориз.)
- Подключение: нижнее.
- Диаметр подключения труб: G 1/2.
- Номинальное напряжение: 230 В.

Модель	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Артикул	231150	231151	231152	231153	231649	231154
Номинальный объем, лит.	30	50	80	100	120	150
Класс энергоэффективности	B	B	B	C	C	C
Мощность, кВт	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Высота, мм	696	951	893	1045	1200	1435
Ширина, мм	380	380	475	475	475	475

Модель	PSH 30 Universal EL	PSH 50 Universal EL	PSH 80 Universal EL	PSH 100 Universal EL	PSH 120 Universal EL	PSH 150 Universal EL
Глубина, мм	392	392	492	492	492	492
Вес, кг	22,0	28,0	34,0	38,0	43,0	52,0

Артикул	Наименование	Цены, руб.
231150	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 30 Universal EL	108300,00
231151	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 50 Universal EL	121700,00
231152	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 80 Universal EL	131000,00
231153	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 100 Universal EL	140700,00
231649	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 120 Universal EL	159000,00
231154	Водонагреватель Stiebel Eltron PSH 150 Universal EL	173100,00

Накопительный водонагреватель SHZ LCD

Накопительный водонагреватель с функцией ECO с возможностью включения нагрева в ночное время. При выборе режима ECO автоматически поддерживает 60 °C и экономит до 30% электроэнергии.

- Сливной вентиль в конструкции.
- ТЭН из меди. Индикация накипи на ТЭНе.
- Активный титановый анод не требует замены.
- Регулировка температуры в диапазоне от +20 до +85 °C. Лёгкая установка ограничения макс. температуры от +40 до +60 °C.
- Увеличенный слой теплоизоляции – 140 мм.
- Тройная защита – от перегрева, замерзания и струй воды.
- 3-ри режима работы: ECO Plus, ECO Comfort, ECO Dynamic.
- Кнопка быстрого нагрева.
- Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу.
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Максимально допустимое давление: 6,0 бар (0,6 МПа).
- Способ установки: вертикальный.
- Степень защиты: IP 25 (верт.) / IP 24 (гориз.).
- Подключение: нижнее.
- Диаметр подключения труб: G 1/2.
- Номинальное напряжение: 230 /400 В.
- Подключаемая мощность 230 В: 1-4 кВт.
- Подключаемая мощность 400 В: 1-6 кВт.



Модель	SHZ 30 LCD	SHZ 50 LCD	SHZ 80 LCD	SHZ 100 LCD	SHZ 120 LCD	SHZ 150 LCD
Артикул	231251	231252	231253	231254	231255	231256
Номинальный объем, лит.	30	50	80	100	120	150
Класс энергоэффективности	A	B	B	C	C	C
Кол-во смешанной воды при 40 °C, лит.	59	97	159	198	235	292
Высота, мм	770	740	1050	1050	1210	1445
Ширина, мм	410	510	510	510	510	510
Глубина, мм	420	510	510	510	510	510
Вес, кг	22,9	27,6	37,6	39,5	42,4	52,0

Артикул	Наименование	Цены, руб.
231251	Водонагреватель Stiebel Eltron SHZ 30 LCD	247200,00
231252	Водонагреватель Stiebel Eltron SHZ 50 LCD	266100,00
231253	Водонагреватель Stiebel Eltron SHZ 80 LCD	285800,00
231254	Водонагреватель Stiebel Eltron SHZ 100 LCD	301800,00
231255	Водонагреватель Stiebel Eltron SHZ 120 LCD	305000,00
231256	Водонагреватель Stiebel Eltron SHZ 150 LCD	314600,00

Накопительный водонагреватель SHW ACE, напольный

Теплоизоляция нанесена непосредственно на бак, сверху надет мягкий чехол. Большой объем бака

- Напольная установка.
- ТЭН из меди и сменный магниевый анод.
- Регулировка температуры в диапазоне от +35 до +82 °C.
- Двойная защита от ржавчины.
- Увеличенный слой теплоизоляции.
- Возможность коммутации мощности на ТЭНе.
- Лёгкая замена антикоррозийного анода.
- Возможность подключения контура рециркуляции.
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Максимально допустимое давление: 6,0 бар (0,6 МПа).
- Способ установки: вертикальный.
- Степень защиты: IP 25.
- Подключение: нижнее.
- Диаметр подключения труб: G 1.
- Номинальное напряжение: 230 /400 В.
- Подключаемая мощность 230 В: 2-4 кВт.
- Подключаемая мощность 400 В: 2-6 кВт.



Модель	SHW 200 ACE	SHW 300 ACE	SHW 400 ACE
Артикул	070074	070075	070076
Номинальный объем, лит.	200	300	400
Высота, мм	1570	1593	1755
Ширина, мм	550	650	700
Глубина, мм	690	790	840
Вес, кг	54,0	67,0	85,0

Артикул	Наименование	Цены, руб.
070074	Водонагреватель Stiebel Eltron SHW 200 ACE	348200,00
070075	Водонагреватель Stiebel Eltron SHW 300 ACE	419100,00
070076	Водонагреватель Stiebel Eltron SHW 400 ACE	456800,00

Накопительный водонагреватель SHW S, напольный

Стальной бак со специально разработанным эмалевым покрытием, увеличенная теплоизоляция и широкий выбор режимов работы для стабильной подачи горячей воды. Теплоизоляция нанесена непосредственно на бак, сверху надет жёсткий пластиковый кожух белого цвета. Термометр со шкалой позволяет контролировать температуру воды.

- ТЭН из меди и сменный магниевый анод.
- Регулировка температуры в диапазоне от +35 до +82 °C.
- Двойная защита от ржавчины.
- Увеличенный слой теплоизоляции.
- Возможность коммутации мощности на ТЭНе.
- Лёгкая замена антикоррозийного анода.
- Возможность подключения контура рециркуляции.
- Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу.
- Кнопка быстрого нагрева.
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Максимально допустимое давление: 6,0 бар (0,6 МПа).
- Способ установки: вертикальный.
- Степень защиты: IP 24.
- Подключение: нижнее.
- Диаметр подключения труб: G 1.
- Номинальное напряжение: 230 /400 В.
- Подключаемая мощность 230 В: 2-4 кВт.
- Подключаемая мощность 400 В: 2-6 кВт.



Модель	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Артикул	182120	182121	182122
Номинальный объем, лит.	200	300	400

Модель	SHW 200 S	SHW 300 S	SHW 400 S
Высота, мм	1570	1585	1755
Ширина, мм	630	700	750
Глубина, мм	730	815	865
Вес, кг	65	77	90

Артикул	Наименование	Цены, руб.
182120	Водонагреватель Stiebel Eltron SHW 200 S накопительный	369000,00
182121	Водонагреватель Stiebel Eltron SHW 300 S накопительный	449000,00
182122	Водонагреватель Stiebel Eltron SHW 400 S накопительный	489700,00

Накопительный водонагреватель SHO AC, напольный

Накопительный водонагреватель большого объема.

Очень высокая температура нагрева для обеспечения большого количества смешанной воды и снабжения множества точек водоразбора.

- Большой объем бака.
- Напольная установка.
- Плавная регулировка температуры от +35 до +85 °C.
- Возможность коммутации мощности на ТЭНе у моделей AC 600 (6/12 кВт) и 1000 (9/18 кВт).
- Лёгкая замена антикоррозийного анода.
- Кнопка быстрого нагрева у моделей AC 600 (6/12 кВт) и 1000 (9/18 кВт).
- Возможность подключения контура рециркуляции.
- Защита от перегрева и замерзания.
- Двойная защита от ржавчины благодаря увеличенной толщине стали и эмалевому покрытию бака.
- Снабжение одной или нескольких водоразборных точек.
- Функция нагрева в ночное время по льготному тарифу у моделей AC 600 (6/12 кВт) и 1000 (9/18 кВт).
- P 24 – защита от брызг.
- Страна производства – Германия.

Характеристики:

- Максимально допустимое давление: 6,0 бар (0,6 МПа).
- Способ установки: вертикальный.
- Степень защиты: IP 24.
- Диаметр подключения труб: G 1 ½, G 2.
- Номинальное напряжение: 400 В.
- Подключаемая мощность 230 В: 2-4 кВт.
- Подключаемая мощность 400 В: 2-6 кВт.



Модель	SHO AC 600	SHO AC 600*	SHO AC 1000	SHO AC 1000*
Артикул	001414	003352	001415	003353
Номинальный объем, лит.	600	600	1000	1000
Подключаемая мощность, кВт	7,5	6 / 12	12	9 / 18
Высота, мм	1685	1685	2525	2525
Ширина, мм	750	750	750	750
Глубина, мм	1030	1030	1030	1030
Вес, кг	160	161	230	232

Артикул	Наименование	Цены, руб.
001414	Водонагреватель Stiebel Eltron SHO AC 600 7,5 kW	687000,00
003352	Водонагреватель Stiebel Eltron SHO AC 600 6/12 kW	715700,00
001415	Водонагреватель Stiebel Eltron SHO AC 1000 12 kW накопительный	954300,00
003353	Водонагреватель Stiebel Eltron SHO AC 1000 9/18 kW накопительный	1051000,00

Аксессуары для накопительных водонагревателей

Пенополиуретановая изоляция для накопительных водонагревателей SHO AC

Мягкая изоляция. Не входит в комплектацию водонагревателя SHO AC, приобретается отдельно.
Толщина теплоизоляции: 100 мм.

Артикул	Наименование	Для водонагревателей	Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг	Цены, руб.
236077	Теплоизоляция STIEBEL ELTRON WDS 600	Stiebel Eltron SHO AC 600	1850	1492	24	250000,00
236078	Теплоизоляция STIEBEL ELTRON WDS 1000	Stiebel Eltron SHO AC 1000	2690	1492	29	250000,00



Фланец с нагревательными элементами FCR

Фланцы предназначены для установки в водонагреватели серии SB 602-1002 S.

- Бесступенчатый выбор температуры в диапазоне от 35°C до 82°C.
- Возможен выбор режима защиты от замерзания.
- Встроенная термозащита.
- Диаметр: 280 мм
- Крепеж и фланцевое уплотнение входят в комплект поставки.



Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Цены, руб.
071332	Фланец с нагревательными элементами FCR 28/120, с возможностью подключения по ночному льготному тарифу	12	254300,00
071333	Фланец с нагревательными ТЭНами FCR 28/180, с возможностью подключения по ночному льготному тарифу	18кВт	288500,00
000694	Фланец с нагревательными элементами FCR 28/120	12	224100,00
000695	Фланец с нагревательными ТЭНами FCR 28/180	18	247800,00
000696	Фланец с нагревательными ТЭНами FCR 28/270	27	303300,00
001502	Фланец с нагревательными ТЭНами FCR 28/360	36	Требуется внешний щит управления 289400,00

Нагревательный элемент BGC

Нагревательный элемент предназначен для установки в водонагреватели серии SB 602-1002 AC.

Используется для дополнительного нагрева для компенсации тепловых потерь, возникающих при длительном отсутствии водоразбора. Монтируется в штуцер рециркуляции. Регулировка температуры от +10 °C до +80 °C

Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Цены, руб.
075115	Нагревательный элемент BGC	6	98100,00



Стальная фланцевая заглушка В 28

Используется с водонагревателями SB 602-1002 AC.

С одной стороны покрыта эмалью. Крепёж и декоративная крышка в комплекте. Диаметр 280 мм.

Артикул	Наименование	Цены, руб.
076103	Стальная фланцевая заглушка В 28	63500,00



Группа безопасности KV 30

Для напорных настенных накопительных водонагревателей Stiebel Eltron серий SH, SHZ, HFA.

Подвод воды, забор нагретой воды и слив в канализацию – все коммуникации "в стену". Для настенного (скрытого) монтажа. Предназначена для защиты накопительных водонагревателей от внешних и внутренних гидравлических перегрузок.

Состоит из мембранного обратного клапана, предохранительного клапана и сливной воронки, в которую автоматически направляется вода при необходимости стравить её из системы ГВС. Эта необходимость возникает в двух случаях:

- В штатном режиме клапан открывается, когда после водоразбора из водонагревателя туда поступила порция холодной воды, водонагреватель автоматически включился чтобы нагреть её до заданной температуры, и в процессе нагрева происходит тепловое расширение воды, давление растёт, при достижении давления в водонагревателе клапан открывается и стравливает в воронку "лишний" объём воды.
- В аварийном режиме, когда по каким-либо причинам давление в питающей системе ХВС на входе в водонагреватель превышает давление срабатывания клапана.



Характеристики

- Корпус и внутренности выполнены из латуни, подпружиненная крышка — из высококачественного пластика, укрепленного стекловолокном;
- Мембрана и уплотняющие элементы изготовлены из эластомера, устойчивого к старению и очень высоким температурам;
- Пружины, пружинная стальная проволока защищены от коррозии;
- Диаметр подключения воды G1/2".

Артикул	Наименование	Макс. допустимое давление водопровода, бар (атм.)	Давление срабатывания предохранительного клапана, бар (атм.)	Цены, руб.
238957	Группа безопасности KV 30	6,0	4,8	29300,00
238958	Группа безопасности KV 40	10,0	6,0	29300,00

Группа безопасности SV EX

Используется с водонагревателями серии PSN.

- Сбросной и обратный клапан.
- Максимально допустимое давление водопровода 4,8 Атм.
- Давление срабатывания 6 Атм.

Артикул	Наименование	Цены, руб.
073945	Группа безопасности SV EX 1/2	8700,00
073946	Группа безопасности SV EX 3/4"	8700,00



Группа безопасности ZH 1

Используется с водонагревателями серий SHW, SHO, SB.

- Сбросной и обратный клапан.
- Максимально допустимое давление водопровода 4,8 Атм.
- Давление срабатывания 6 Атм.

Артикул	Наименование	Цены, руб.
074370	Группа безопасности ZH 1 для накопительных водонагревателей напольного типа	49900,00
074371	Редуктор давления для ZH1	36900,00



Группа безопасности SRT 2

Используется с водонагревателями серий SH, HFA, SHZ, SHD.

- Сбросной и обратный клапан.
- Вертикальный или горизонтальный монтаж.
- Максимально допустимое давление водопровода 4,8 Атм.
- Давление срабатывания 6 Атм.

Артикул	Наименование	Цены, руб.
074370	Группа безопасности SRT 2	33400,00